

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Easy Rack PDU, Switched,
0U, 1 Phase, 7.4kW, 230V, 32A,
20 x C13 and 4 x C19 outlets,
IEC60309 2P+E inlet

EPDU1132S

! Va fi retras de la
comercializare

- ! Fabricatie intrerupta la data de: 6 iun. 2025
- ! Finalul ciclului de service: 31 dec. 2025

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

culoare	Negru
Tip produs sau componenta	PDU
Tip PDU	Switched
Cord length	3,00 m
numar de cabluri	1
echipament furnizat	Ghid de instalare Kit de montare fără scule Vertical mounting brackets

Suplimentare

Input Voltage	200 V 208 V 230 V
inaltime	173,8 cm
latime	5,5 cm
Output Voltage	230 V
adancime	6,2 cm
greutate produs	7,9 kg
locul de montare	Lateral
Mounting preference	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 32 A 2P + E
mod de montare	Montaj rack
Rack units	0U
pozitie de montare	Vertical
Input current limits	32 A
Capacitate sarcină	7360 VA
frecventa retea	50/60 Hz

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Outlet type and quantity	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
--------------------------	-------------------------------------

Mediu

certificari produs	UE EAC TÜV
temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C
Umiditate relativa	5...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...65 °C
Umiditate relativa de depozitare	5...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	195 cm
Latime prima forma de impachetare	11 cm
Lungime prima forma de impachetare	16 cm
Greutate prima forma de impachetare	9 kg

Garanție contractuală

Garantie	1 year repair or replace
----------	--------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	3169
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi