

Fișă tehnică produs

Specificatii

Isfl400 Suruburi Bara Directa 185Mmm12 - Intreruptor-Comutator Siguranta



NSYVR20

Principale

Gama	PanelSeT
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta	Standard upright
Aplicatie	Multifuncțional
Dimensiunile nominale ale carcasei	- H: 2000 mm
suport de montare	Mounting plate fixing bracket Upright fixing bracket
Compatibilitate gama	PanelSeT SF PanelSeT SM PanelSeT SFX PanelSeT SMX
Compozitie dispozitiv	2 stalp
Cantitate pe set	Set de 1
material	Oțel galvanizat

Suplimentare

reglare	Reglabil in inaltime la fiecare 25 mm Reglabil in inaltime la fiecare 50 mm
lungime	1896 mm
inaltime	2000 mm
latime	50 mm
adancime	30 mm
grosime	2 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,500 cm
Latime prima forma de impachetare	5,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	190,000 cm
Greutate colet(Lbs)	5,064 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P2M
Numar unitati in a doua forma de impachetare	140

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime a doua forma de impachetare	55,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	200,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	735,000 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	51 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	31 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	17 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Nu contine PVC	Da
Nu contine silicon	Nu

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	98
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da