Fişă tehnică produs

Specificatii



descarcator Modular Iprd8, 3P + N, 350V

A9L08600

Principale

gama de produse	IPRD
Gama de produse	Acti 9
nume produs	Acti9 iPRD
Tip produs sau componenta	Descărcător cu cartuș debroșabil
nume scurt al dispozitivului	iPRD8
aplicatie a dispozitivului	Distributie
Standarde	SR EN 61643-11:2012 IEC 61643-12:2011
certificari produs	UE
etichete privind calitatea	NF KEMA-KEUR
descriere poli	3P + N
semnalizare de la distanta	Fără
tip descarcator de supratensiune	Retea de distributie a energiei electrice
sistem de impamantare	TT TN-S

Suplimentare

tip clasa descarcator de supratensiune	Tip 2 + 3
tehnologie pentru descarcator de supratensiune	MOV + GDT
[Ue] tensiune nominala de functionare	230/400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
curent nominal de descarcare	Mod comun 2,5 kA (L/PE) Mod comun 2,5 kA (N/PE) Mod diferențial 2,5 kA (L/N)
curent maxim de descarcare	Mod comun 8 kA L/PE Mod comun 8 kA N/PE Mod diferențial 8 kA L/N
[Uoc] tensiune circuit deschis	10 kV type 3 mod comun N/PE 10 kV type 3 mod diferențial L/N
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua	Mod comun 260 V N/PE Mod comun 350 V L/PE Mod diferențial 350 V L/N
nivel de protectie la tensiune maxim [Up]	Mod comun <1,1 kV type 3 N/PE Mod diferențial <1 kV tip 2 L/N Mod diferențial <1,1 kV type 3 L/N Mod comun <1,4 kV tip 2 N/PE

Declinare de responsabilitate: Această documentatie nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

[Ut] Supratensiune temporara	337 V L/N 5 s încercare 1200 V N/PE 200 ms mod defectare în siguranţă 442 V L/PE 5 s încercare
tip dispozitiv de deconectare	Întreruptorul asociat iC60L 10 A curbă C - Icu 25 kA Întreruptorul asociat iC60N 10 A curbă C - Icu 10 kA Întreruptorul asociat iC60H 10 A curbă C - Icu 15 kA Associated fuse gG 25 A - Icu 15 kA Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA
mod de montare	Clipsabil (sina DIN)
Numar de pasi de 9mm pe rand	8
inaltime	85 mm
latime	72 mm
adancime	69 mm
greutate produs	0,414 kg
culoare	Alb (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current	0,003 mA 0,6 mA
conexiuni - borne	Terminal tip tunel (partea de jos) 2,5…35 mm² Terminal tip tunel (partea superioara) 2,5…35 mm²
cuplu de strangere	2,5 N.m
Cod compatibilitate	IPRD9

Mediu

grad de protectie IK	IK03 conformitate cu IEC 62262
umiditate relativa	5…95 %
altitudine de functionare	2000 m
temperatura ambientala de functionare	-25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40…85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,5 cm
Latime prima forma de impachetare	8 cm
Lungime prima forma de impachetare	9 cm
Greutate colet(Lbs)	444 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	3
Inaltime a doua forma de impachetare	8 cm
Latime a doua forma de impachetare	9,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,5 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,394 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03

Numar unitati in a treia forma de impachetare	27
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	13,101 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACh	Referința conține SVHC peste prag
Nu contine silicon	Nu

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.