



Separator iSW, 3P, 63 A, 415 V

A9S65363

Principale

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Gama                         | Acti 9               |
| nume produs                  | Acti9 iSW            |
| Tip produs sau componenta    | Separator de sarcină |
| nume scurt al dispozitivului | iSW                  |
| aplicatie a dispozitivului   | Isolation<br>Control |
| descriere poli               | 3P                   |
| categorie de utilizare       | AC-22A               |
| adecvare pentru izolatie     | Da                   |

Suplimentare

|                                                              |                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| [Ie] curent nominal de utilizare                             | 63 A la 415 V c.a. 50/60 Hz    |
| [Ue] tensiune nominala de functionare                        | 415 V c.a. 50/60 Hz            |
| [Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit      | 5 kA doar separator de sarcină |
| [Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil               | 1260 A                         |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie                           | 500 V c.a. 50/60 Hz            |
| [Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls                 | 6 kV                           |
| tip de control                                               | Comutare                       |
| semnalizare locala                                           | Indicatie ON/OFF               |
| indicator de pozitie contact                                 | Da                             |
| mod de montare                                               | Fix                            |
| suport de montare                                            | Sina DIN                       |
| pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate | Sus sau jos da                 |
| Numar de pasi de 9mm pe rand                                 | 6                              |
| inaltime                                                     | 85 mm                          |
| latime                                                       | 54 mm                          |
| adancime                                                     | 73 mm                          |
| culoare                                                      | Alb                            |
| durabilitate mecanica                                        | 20000 cic                      |
| durabilitate electrica                                       | 15000 cic                      |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                 |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| conexiuni - borne               | Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 1 x 50 mm² - rigid<br>Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 1 x 35 mm² - flexibil<br>Borne tip tunel (sus sau jos) - <= 1 x 35 mm² - flexibil cu pin |
| lungime de dezizolare conductor | 14 mm                                                                                                                                                                                |
| cuplu de strangere              | 3,5 N.m                                                                                                                                                                              |

## Mediu

|                                         |                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| standarde                               | SR EN 60947-3<br>SR EN 60947-3 |
| grad de protectie IP                    | IP20                           |
| grad de poluare                         | 3                              |
| tropicalizare                           | 2                              |
| umiditate relativa                      | 95 % la 55 °C                  |
| temperatura ambientala de functionare   | -25...60 °C                    |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -40...85 °C                    |

## Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 5,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 7,500 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 9,500 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 250,800 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 4         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 8,500 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 10,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 22,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 1,059 kg  |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S03       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 44        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 12,096 kg |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 7                                                |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare               |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil         | Da                                       |
| Ambalaj fara plastic                | Nu                                       |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a>   | Conform                                  |
| Numar SCIP                          | E5f22bd9-8e0c-4771-b932-618a392a4c8b     |
| Regulamentul REACH                  | <a href="#">Declaratia REACH</a>         |
| Performanta continutului de halogen | Produs cu piese din plastic fara halogen |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                                                                            |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |