

Fișă tehnică produs

Specificatii



IFM Modbus SL interface module, Enerlin'X

LV434000

Principale

gama de produse	ComPact NSX100...250 ComPact NSX400...630 ComPact NS630b...1600 ComPact NS1600b...3200
nume scurt al dispozitivului	IFM
Tip produs sau componenta	Modul de interfata
Compatibilitate gama	Masterpact (Masterpact MTZ) Masterpact (MasterPact NT) Masterpact (Masterpact NW) Compact (ComPact NSX) Compact (ComPact NS630b...1600) Compact (ComPact NS1600b...3200) PowerPact (PowerPact J) PowerPact (PowerPact L) PowerPact (PowerPact H) PowerPact (PowerPact P) PowerPact (PowerPact R)

Suplimentare

tipul rețelei de comunicare	Conector logic universal pornit 2 porturi RJ45 Modbus, slave linie serială Modbus9.6...38.4 kbauds pornit 1 RJ45
mod de montare	Cu cleme
suport de montare	Sina DIN 35 mm
clasa de precizie	Clasa 2 sursa de alimentare
tensiune de intrare	24 V c.c. - 20...10 %
tensiune de iesire	24 V c.c.
Number output current	3 A
consum de curent	30 mA 24 V c.c. temperatura camerei
putere consumata in W	1,635 W
tip memorie	EEPROM stocare date
conexiuni - borne	Conector RJ45 Borne tip cu surub
certificari produs	EAC cULus UE FCC
standarde	CISPR 22 UL 61010 UL 60950 CISPR 24 CISPR 11 IEC 60950 IACS E10

inaltime	109 mm
latime	18 mm
adancime	73 mm
greutate produs	120 g

Mediu

grad de protectie IP	Conectori IP20 Alte componente IP30
umiditate relativa	5...85 % la 55 °C fără condensare
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
temperatura ambientala de functionare	-20...70 °C
Grad de poluare	3
Intarziere flacara	V0 conformitate cu UL 94
rezistenta la socuri	+/- 15 gn 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
frecventa vibratiilor	5...8,4 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	117,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	54
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,772 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 28

Raport de mediu [Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Continut de metal reciclat 0

Pachet cu carton reciclabil Nu

Ambalaj fara plastic Nu

[Directiva RoHS UE](#) Conform cu scutiile

Numar SCIP 53781fec-693b-4ccc-9c67-d665770336b4

Regulamentul REACH [Declaratia REACH](#)

Performanta continutului de halogen **Produsul contine halogen peste praguri**

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate [Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata No

DEEE  **Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi**