

Fișă tehnică produs

Specificatii



Distribuție aer pe partea rack-ului 2U 208/230 50/60 HZ

ACF202BLK

! Fabricatie intrerupta la data de: 27 nov. 2024

! Finalul ciclului de service: 31 dec. 2027

! Va fi retras de la
comercializare

Prezentare generala

Prezentare	Echipamentul de găzduire cu debit de aer lateral creează numeroase provocări pentru managerii IT și de instalații, îndeosebi în ce privește răcirea. Dat fiind că majoritatea incintelor sunt concepute pentru un model față-spate al debitului de aer, este dificil să se mențină temperaturi de funcționare ideale la echipamentul cu debit de aer lateral. Unitatea pentru distribuția laterală a aerului în rack este un produs de distribuție a aerului montabil în rack 2U pentru echipamente de rețea sau servere cu debit de aer lateral. Aceasta captează aer condiționat din partea frontală a rack-ului și îl distribuie la admisia de aer laterală a echipamentului de rețea.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

Main Input Voltage	200 V 208 V 230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C13 IEC 60320 C14
numarul rack-urilor	2U
numar de cabluri	2
echipament furnizat	Ghid de instalare Manual de utilizare

General

air flow	122,7 l/s
----------	-----------

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	8,7 cm
latime	43,1 cm
adancime	66,9 cm
greutate produs	14,55 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable

Intrare

frecventa retea	50/60 Hz
-----------------	----------

Conformitate

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	Certificat cUL UE GOST recunoscut de UL
--------------------	--

Management & comunicatii

functie de alarma	Indicator pornit/oprit
-------------------	------------------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	24,1 cm
Latime prima forma de impachetare	66 cm
Lungime prima forma de impachetare	78,7 cm
Greutate prima forma de impachetare	19,509 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 years repair or replace
----------	---------------------------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🗑️ Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Image of product / Alternate images

Alternative

