

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC WW 20KVA Isolation Transformer

APTF20KW01

Prezentare generala

Prezentare	The Step-Down Transformer converts high voltage (208 or 200 VAC) output into low voltage (120 or 100 VAC) output for powering low voltage AC equipment.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

Main Input Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V 400 V 3 faze
Tip produs sau componenta	Accesoriu
Main Output Voltage	100 V 120 V 200 V 208 V 230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V 380 V 415 V
Output connector type	Cablu rigid 3-wire (H N + E) 1 Cablu rigid 3 fire (2 Faz + M) 1 Cablu rigid 4 fire (3 Faz + N + G) 1
numarul rack-urilor	4U
echipament furnizat	Documentație pe CD Hardwire panel Ghid de instalare Console de montare rack Manual de utilizare

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	17,5 cm
latime	43,2 cm
adancime	75,7 cm
greutate produs	118,18 kg
locul de montare	Fata Lateral
Mounting preference	Lower
mod de montare	Montaj rack

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Intrare

Max line current	100 A
Input current limits	100 A
frecventa retea	45...65 Hz
Number of input connectors	1 Cablu rigid 3 fire (2 Faz + M) 1 Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G) 1 Cablu rigid 4 fire (3 Faz + N + G)

Iesire

Consum maxim de curent	100 A
eficienta	96 %

Conformitate

certificari produs	CSA listat de UL
standarde	EN 55022 Clasa A EN 55024 EN 60950 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	0...40 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...3048 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	48,3 cm
Latime prima forma de impachetare	100 cm
Lungime prima forma de impachetare	60 cm
Greutate prima forma de impachetare	143,18 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	12497
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Eficienta energetica	
Eficienta Energetica Optimizata	Produs eficient din punct de vedere energetic

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative



