

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Smart-UPS RT 3000 VA 230 V - Marină

SURTD3000XLIM

Prezentare generala

Prezentare	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

Main Input Voltage	230 V
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
putere nominala in W	2100 W
putere nominala in VA	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A British IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	8 IEC 60320 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320
numarul rack-urilor	3U
lungime cablu	2,4 m
numar de cabluri	1
echipament furnizat	CD cu software Placă de rele Cabluri RS-232 semnalizare Smart UPS Manual de utilizare

Durata de functionare & baterii

Timp de functionare	View Runtime Graph
Eficienta	View Efficiency Graph
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
Durată de funcționare extensibilă	1
Module baterie incluse	2
Timp de reîncărcare tipic	2,5 H
Cantitate RBC™	1
durata de viata baterie	3...5 yr

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Baterie de schimb	APCRBC140 
Putere încărcare baterie (wați)	359 W rated

General

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Topologie	Online cu dublă conversie

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	43,2 cm
latime	13 cm
adancime	66 cm
greutate produs	54,55 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	Lower
mod de montare	Montaj rack
Two post mountable	0
compatibil USB	No

Intrare

limite pentru tensiune la intrare	180...270 V
frecventa retea	50/60 Hz +/- 5 Hz detectare automată

Iesire

tip derivatie	Bypass intern (automat și manual)
factor de varf	3 : 1
distorsiune armonica	Sub 3%
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Putere max. configurabilă (wați)	2100 W
Tip formă de undă	Undă sinusoidală
frecvența de ieșire	50/60 Hz +/- 3 Hz reglabil de către utilizator +/- 0,1 sincronizată cu alimentarea de la rețea
informatii suplimentare	Configurabil pentru 220 : tensiune de ieșire nominală 230 sau 240

Conformitate

certificari produs	UE DNV KCC
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Conditii de mediu

nivel acustic	55 dBA
Pierdere termică online	609 Btu/h
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambientala de functionare	0...55 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
altitudinea de depozitare	0...15240 m
grad de protectie IP	IP20
Umiditate relativa	0...95 % fara condensare
Umiditate relativa de depozitare	0...95 % fara condensare

Management & comunicatii

Înterupere de urgență a alimentării (EPO)	Yes
sloturi libere	0
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protectie la supratensiune si filtre

Capacitate nominală supratensiune	555 J
Filtrare	Filtrare multipolară zgomot, cu funcționare continuă: 0,3% limitare supratensiune ieee: timp de răspuns prindere zero : conform standardului ul 1449

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	34,7 cm
Latime prima forma de impachetare	60,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	98 cm
Greutate prima forma de impachetare	63,64 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire, garanții extinse opționale disponibile, disponibile servicii opționale, pe loc
----------	---

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	4282bd22-a353-4f82-bb5c-97bdd7f1d1e9
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Eficienta energetica

Eficienta Energetica Optimizata

Produs eficient din punct de vedere energetic

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	User replaceable
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative

