

Fișă tehnică produs

Specificatii



Transformator de curent tropicalizat montaj DIN 40 5 Pentru Cabluri D. 21

METSECT5CC004

Principale

Gama	PowerLogic
nume produs	CT
Tip produs sau componenta	Transformator de curent
curent secundar	5 A
clasa de precizie	Clasa 3 la 1 VA
[In] calibru	40 A

Suplimentare

tip transformator de curent	Pe picioare izolante pentru cablu
raport transformator de curent	40/5
[Ith] curent termic convențional în aer liber	2,4 kA
curent de rezistenta dinamic	2.5 Ith
factor de siguranta maxim	5
[Ue] tensiune nominala	< 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolare	3 kV
mod de montare	Cu suruburi Clipsabil
suport de montare	Placa de montare Sina DIN
latime	Exterior: 44 mm
inaltime	Exterior: 65 mm
adancime	Rama : 30 mm Total : 37 mm
diametru	21 mm
greutate produs	0,19 kg
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	3 kV
clasa de izolare electrica	Clasa B
diametrul exterior al cablului	21 mm
etansare	Cu

Mediu

standarde	VDE 0414 IEC 61869-2
-----------	-------------------------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	UE
grad de protectie IP	IP20
umiditate relativa	0...95 %
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,600 cm
Latime prima forma de impachetare	5,600 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,600 cm
Greutate prima forma de impachetare	187,400 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	9,670 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	400
Inaltime a treia forma de impachetare	29,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	88,960 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	Cff808d6-5d51-48cc-84b9-1e988cc717ac
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi