Fişă tehnică produs

Specificatii



descarcator Modular Prd1 Master, 3 Poli, 350V, cu Transfer La Distanta

16362

Principale

gama de produse	PRD1 Master
Gama de produse	Acti 9
nume produs	Acti9 PRD1 Master
Tip produs sau componenta	Descărcător cu cartuș debroșabil
nume scurt al dispozitivului	PRD1 Master
aplicatie a dispozitivului	Distributie
Standarde	SR EN 61643-11:2012 IEC 61643-12:2011
certificari produs	UE
etichete privind calitatea	KEMA-KEUR
descriere poli	3P
semnalizare de la distanta	Cu
compozitie contacte de semnalizare	1 SD (1 C/O)
tip descarcator de supratensiune	Retea de distributie a energiei electrice
sistem de impamantare	TN-C IT 230

Suplimentare

tip clasa descarcator de supratensiune	Tip 1
tehnologie pentru descarcator de supratensiune	Spark gap
[Ue] tensiune nominala de functionare	400 V c.a. (+/- 10 %) la 50/60 Hz
curent nominal de descarcare	Mod comun 25 kA (L/PE)
[Iimp] curent de impuls	Mod comun 25 kA L/PE 12,5 As
[Uc] tensiunea maxima de functionare continua	Mod comun 350 V L/PE
nivel de protectie la tensiune maxim [Up]	Mod comun <1,5 kV tip 2 L/PE
[Ut] Supratensiune temporara	1200 V N/PE 200 ms încercare 415 V L/N 5 s încercare 440 V L/N 7200 ms mod defectare în siguranţă
[If] curentul ce trebuie urmat	50 kA mod diferențial L/N 100 A mod comun N/PE
incercare la scurtcircuit	50 kA
tip dispozitiv de deconectare	Associated fuse gG 315 A standard Întreruptorul asociat Compact NSX100F 100 A curbă C - Icu 36 kA Întreruptorul asociat Compact NSX100N 100 A curbă C - Icu 50 kA

Declinare de responsabilitate: Această documentatie nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

tensiune circuit de semnalizare	1 A 250 V c.a. 1 A 30 V c.c.
mod de montare	Clipsabil (sina DIN)
Numar de pasi de 9mm pe rand	12
inaltime	90 mm
latime	108 mm
adancime	71 mm
greutate produs	1175 g
culoare	Gri antracit (RAL 7016)
material	PBT (polibutilenă tereftalată)
conexiuni - borne	Terminal tip tunel (sus sau jos) 10…35 mm² rigid Terminal tip tunel (sus sau jos) 10…25 mm² flexibil
cuplu de strangere	4,5 N.m
curent de impuls	25 kA
Cod compatibilitate	PRD1_Master
segment de piata	Cladiri comerciale mici

Mediu

grad de protectie IK	IK05 conformitate cu IEC 62262
umiditate relativa	5…95 %
altitudine de functionare	2000 m
temperatura ambientala de functionare	-25…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40…80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,500 cm
Latime prima forma de impachetare	14,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	18,800 cm
Greutate colet(Lbs)	1,135 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	7
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,557 kg

Garanţie contractuală

Garantie (in luni)	18

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	**Nu**
Ambalaj fara plastic	**Nu**
Numar SCIP	**A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d**
Directiva RoHS a UE	**Conform**
Regulamentul REACh	**Referința conține SVHC peste prag**

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	**Nu**

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	**Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale**
Preluare la sfarsitul duratei de viata	**Da**
Eticheta WEEE	**În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.**