

Bara Colectoare Tip Pieptene, 3L+N, pas 27mm, 24 module, 125 A



14814

Principale

Gama	Acti 9
Tip produs sau componenta	Pieptene
mod de montare	Orizontal
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de conectare
descrierea liniilor	3L + N
Lungime in 18 module	24
Standarde	EN/IEC 61439-1

Suplimentare

numar de cai	4 ways N + 3 L
tip distributie	N L1 L2 L3
configuratie pol	1 x 3P + N 1 x 4P
Maximum current per outgoing line	63 A
pasul de conectare	27 mm
tipul conectorului	dinte
distanța dintre cai	108 mm
marcaj	N L1 L2 L3
izolatie	Izolată
prezentare dispozitiv	Cuttable
[Ie] curent nominal de utilizare	125 A la 40 °C
[Ue] tensiune nominala de functionare	500 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a.
locatie de montare	Sus pornit borne tip tunel In partea de jos pornit borne tip tunel
Numar de pasi de 9mm pe rand	48
latime	430 mm
culoare	Alb (RAL 9003)
Compatibilitate gama	Acti9 (Acti9 NG125) Acti9 (Acti9 C120)

Mediu

rezistenta la foc	960 °C 30 s) conformitate cu IEC 60695-2-1
-------------------	---

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de poluare	3
-----------------	---

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,200 cm
Latime prima forma de impachetare	3,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	43,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	273,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	12,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	11,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	103,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,040 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	80
Inaltime a treia forma de impachetare	45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	36,160 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	10
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	12618b2a-bc0e-4c2d-bb7b-9185c26e01fe
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi