


Fișă tehnică produs

Specificatii



Mureva rama cu capac pt Unica, alb

MUR39110

Principale

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| gama de produse | Mureva Styl |
| Tip produs sau componenta | Capac doza |
| Compatibilitate gama | Altira adaptor de fixare |
| culoare | Alb (RAL 9003) |

Suplimentare

| | |
|-----------------------|---|
| montare dispozitiv | Incastrat Suprafata |
| tip rama | Lid |
| numar de posturi | 1 post |
| conditii de utilizare | Interior/exterior |
| material | PC (policarbonat) PP (polipropilena) |
| lungime | 71 mm |
| inaltime | 29 mm |
| latime | 71 mm |

| | |
|---|---|
| Rezistenta la produse chimice si detergenti | Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan |
|---|---|

Mediu

| | |
|---|---|
| grad de protectie IP | IP55 |
| grad de protectie IK | IK06 |
| Intarziere flacara | Autostingere 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| temperatura ambientala de functionare | -5...40 °C |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -25...55 °C |

Unitati de ambalare

| | |
|---|-----|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |

| | |
|---|-----------|
| Inaltime prima forma de impachetare | 4,300 cm |
| Latime prima forma de impachetare | 8,700 cm |
| Lungime prima forma de impachetare | 10,900 cm |
| Greutate colet(Lbs) | 36,000 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1 |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare | 10 |
| Inaltime a doua forma de impachetare | 8,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare | 16,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare | 39,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare | 456,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S04 |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare | 60 |
| Inaltime a treia forma de impachetare | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare | 40,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare | 60,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare | 3,525 kg |

Garanție contractuală

| | |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

| | |
|--|--|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata | 0.3 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3] | 0.2 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Raport de mediu | Profilul ambiental al produsului |

Use Better

Materiale si ambalare

| | |
|-----------------------------|--|
| Pachet cu carton reciclabil | Da |
| Ambalaj fara plastic | Nu |
| Directiva RoHS a UE | Conform |
| Regulamentul REACH | Referinta nu contine SVHC peste prag |

Use Longer

Prelungire durata de viata

| | |
|----------|----|
| Reparare | Nu |
|----------|----|

Use Again

Reambalare si refabricare

| | |
|--|--|
| Potentialul de reciclabilitate, in % | 2 |
| Profil circularitate | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da |
| Eticheta WEEE |  În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |