

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Canopen Standard Cablu - Ip20 - UI - Iec 60332-2 - 50 M

TSXCANCB50

### Principale

gama de produse	CANopen
tip magistrala	CANopen
Tip produs sau componenta	CANopen cable
categoriile accesorii / piese de schimb	Accesorii de conectare
tip de accesorii / piese separate	Cablu de conectare
destinatia accesorii/piese separate	Magistrală CANopen
lungime cablu	50 m

### Suplimentare

marcaj	CE
greutate produs	3,58 kg

### Mediu

certificari produs	UL
grad de protectie IP	IP20

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	22,500 cm
Latime prima forma de impachetare	35,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	35,000 cm
Greutate colet(Lbs)	5,003 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	104,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	128,110 kg

### Garanție contractuală



## Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

### **Use Better**

#### **Materiale și ambalare**

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fără plastic

Nu

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referința nu conține SVHC peste prag](#)

### **Use Longer**

#### **Prelungire durată de viață**

Reparare

Nu

### **Use Again**

#### **Reambalare și refabricare**

Preluare la sfârșitul duratei de viață

Da