# Fişă tehnică produs

Specificatii



## Priza Industriala Mureva, 16 A, 3P + E, 380, 415 V Ac, Ip67

83158

## Principale

| | |
|---|---|
| **Gama** | PratiKa |
| **Tip produs sau componenta** | Priza |
| **nume scurt al dispozitivului** | PratiKa socket |
| **Plug, socket category** | Low voltage |
| **descriere poli** | 3P + E |
| **Tip retea electrica** | C.a. |
| **standard priza** | Industrial |

## Suplimentare

| | |
|---|---|
| **mod de montare** | Montaj pe perete |
| **forma fisa, priza, carcasa** | Angled |
| **[In] curent nominal** | 16 A |
| **[Ue] tensiune nominala** | 380...415 V |
| **frecventa retea electrica** | 50/60 Hz |
| **Ground lug clockwise position** | 6 h |
| **Plug, socket material** | Carcasa self-extinguishing engineering polymer |
| **materialul contactelor** | Pins stainless steel<br>Sleeves nickel plated brass<br>Springs stainless steel |
| **conexiuni - borne** | Captive screws, completely loosened |
| **sectiune cablu** | 1…4 mm² |
| **diametru exterior cablu** | 8…15 mm |
| **intrare cablu** | Presetupa |
| **tip filet** | Pg 16 |
| **greutate produs** | 0,338 kg |
| **dimensiune baza** | 80 x 100 mm |
| **inaltime** | 156 mm |
| **latime** | 80 mm |
| **adancime** | 127 mm |
| **culoare** | Gri (RAL 7035) |
| **Voltage colour** | Red |

## Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentaţie nu se substituie şi nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilităţii acestor produse pentru aplicaţii utilizator

| | |
|---|---|
| **standarde** | EN 60309-2<br>EN 60309-1 |
| **grad de protectie IP** | IP67 conforming to SR EN 60529 |
| **grad de protectie IK** | IK08 conformitate cu EN 62262 |
| **rezistenta la foc** | 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11 |
| **umiditate relativa** | 50 % la 40 °C<br>70 % la 30 °C<br>90 % la 20 °C |
| **temperatura ambientala de utilizare** | 35 °C 86400 s ) |

## Unitati de ambalare

| | |
|---|---|
| **Unitate de masura pentru prima forma de impachetare** | PCE |
| **Număr de produse în pachet** | 1 |
| **Inaltime prima forma de impachetare** | 8,100 cm |
| **Latime prima forma de impachetare** | 12,700 cm |
| **Lungime prima forma de impachetare** | 15,500 cm |
| **Greutate colet(Lbs)** | 300,000 g |
| **Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare** | BB1 |
| **Numar unitati in a doua forma de impachetare** | 4 |
| **Inaltime a doua forma de impachetare** | 15,000 cm |
| **Latime a doua forma de impachetare** | 27,000 cm |
| **Lungime a doua forma de impachetare** | 21,000 cm |
| **Greutate a doua forma de impachetare** | 1,342 kg |
| **Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare** | S03 |
| **Numar unitati in a treia forma de impachetare** | 8 |
| **Inaltime a treia forma de impachetare** | 30,000 cm |
| **Latime a treia forma de impachetare** | 30,000 cm |
| **Lungime a treia forma de impachetare** | 40,000 cm |
| **Greutate a treia forma de impachetare** | 3,171 kg |

## Garanţie contractuală

| | |
|---|---|
| **Garantie (in luni)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

### Amprenta de mediu

| | |
|---|---|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata | **20 kg CO2 eq.** |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricaţie [A1–A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuţie [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | **17 kg CO2 eq.** |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârşit de viaţă [C1–C4] | **0.9 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materiale si ambalare

| | |
|---|---|
| Procentul mediu de continut de plastic reciclat | **5 %** |
| Pachet cu carton reciclabil | **Da** |
| Ambalaj fara plastic | **Nu** |
| Numar SCIP | **89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc** |
| Directiva RoHS a UE | **Conform Prin Scutire** |
| Regulamentul REACh | **Referința conține SVHC peste prag** |

## Use Longer

### Prelungire durata de viata

| | |
|---|---|
| Reparare | **Nu** |

## Use Again

### Reambalare si refabricare

| | |
|---|---|
| Potentialul de reciclabilitate, in % | **32** |
| Profil circularitate | **Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale** |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | **No** |