

# Fișă tehnică produs

Specificatii

## Cablu de comunicații UPS Semnalizare simplă



940-0020

### Principale

numarul rack-urilor	0U
lungime cablu	1,8 m
numar de cabluri	1
Compatibilitate produs	UPS

### Caracteristici fizice

culoare	Gri
greutate produs	0,45 kg
mod de montare	Not rack-mountable
Conector B	SUB-D 9 male Semnalizare simplă
Conector A	SUB-D 9 femeie Semnalizare simplă

### lesire

numarul portului	1
------------------	---

### Conditii de mediu

Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m
temperatura ambientala de functionare	0...45 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C

### Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	22,9 cm
Latime prima forma de impachetare	5,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,2 cm
Greutate colet(Lbs)	0,45 kg

### Garanție contractuală



## Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)


### Use Better

🔄 Materiale și ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fără plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința nu conține SVHC peste prag</a>

### Use Longer

🕒 Prolungire durată de viață	
Reparare	Nu

### Use Again

🔄 Reambalare și refabricare	
Preluare la sfârșitul duratei de viață	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.