

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Bloc De Contacte Auxiliar Tesys - 1 No + 1 Nc - Precablat

LA2KT2U

### Principale

Gama	TeSys
nume produs	TeSys K
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliare temporizat
nume scurt al dispozitivului	LA1
Compatibilitate gama	TeSys K LC1K TeSys K CA2K TeSys K CA3K TeSys K CA4K
locul de montare	Fata
compozitie contact pol	1 C/O
Contacts operation	Time delay
tip temporizator	Laintarziere
intervalul de intarziere	1...30 s
[Ue] tensiune nominala de functionare	110...240 V c.a. pentru circuit de comanda 240 V c.a. pentru circuit de semnalizare
limite pentru tensiunea operationala nominala	0,85...1,1 Uc
[Ith] curent termic conventional in aer liber	2 A for circuit de semnalizare
standarde	SR EN 60947-5-1
certificari produs	UE UKCA

### Suplimentare

rezistenta de izolatie	> 10 MΩ
conexiuni - borne	papuci auto
resetare timp	1,5 s during time delay 0,5 s after time delay
inaltime	27 mm
latime	38 mm
adancime	38 mm
greutate produs	0,04 kg

### Mediu

caracteristica de mediu	Mediu normal
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529
tratament protector	TC conformitate cu IEC 60068

---

temperatura ambientală de funcționare	-10...60 °C
---------------------------------------	-------------

## Unitati de ambalare

---

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

---

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

---

Înălțime prima forma de impachetare	5,000 cm
-------------------------------------	----------

---

Latime prima forma de impachetare	4,800 cm
-----------------------------------	----------

---

Lungime prima forma de impachetare	4,800 cm
------------------------------------	----------

---

Greutate colet(Lbs)	44,000 g
---------------------	----------

---

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
--	-----

---

Numar unitati in a doua forma de impachetare	70
--	----

---

Înălțime a doua forma de impachetare	15,000 cm
--------------------------------------	-----------

---

Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
------------------------------------	-----------

---

Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
-------------------------------------	-----------

---

Greutate a doua forma de impachetare	3,361 kg
--------------------------------------	----------

---

## Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totală pe durata de viață	4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.8 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	3 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale și ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fără plastic	Da
Numar SCIP	8a21c0d1-be95-4e83-b703-1e8075e942f8
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform Prin Scutire</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a>


### **Use Longer**

#### **Prelungire durată de viață**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare și refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, în %	43
Profil circularitate	Nu sunt necesare operații de reciclare speciale
Preluare la sfârșitul duratei de viață	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în pubelele de colectare a deșeurilor menajere.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

