

Fișă tehnică produs

Specificatii



Modul De Comunicatie - Pentru Tesys U

ASILUFC51

Principale

Gama	TeSys
nume scurt al dispozitivului	ASILUL
Tip produs sau componenta	Modul de comunicatie
Compatibilitate produs	LUCB LUCM LUCD LUCA LUCL LUCC
aplicatie a dispozitivului	Comunicare
Compatibilitate gama	TeSys TeSys U LUB baza de alimentare nereversibila TeSys TeSys U LU2B baza de alimentare reversibila

Suplimentare

Funcție principală disponibilă	Modul de comunicatie
mod de montare	Conectare
locul de montare	Partea frontala
interfața fizică	7.A.7.E
tip magistrală	AS-Interface
adresare	62 secundare
țimp revenire	10 ms
consum de curent	200 mA la 24 V output 25 mA normal operation 30 mA fault condition
numar de iesiri	2 dedicated to starter-controller coil operation
semnalizare locală	2 LED-uri panou frontal
pasul de conectare	3,81 mm output 5,08 mm input
conexiuni - borne	Interior borne cu surub 1 cablu(ri) 0,2...1,5 mm ² flexibil fara Interior borne cu surub 1 cablu(ri) 0,2...1,5 mm ² rigid fara Interior borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...1,5 mm ² flexibil cu Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,2...1 mm ² flexibil fara Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,2...1 mm ² rigid fara Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25...1 mm ² flexibil cu Interior borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5...1 mm ² flexibil cu leșire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm ² flexibil fara leșire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,14...1 mm ² rigid fara leșire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...0,5 mm ² flexibil cu leșire borne cu surub 1 cablu(ri) 0,25...1 mm ² flexibil cu leșire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,5 mm ² rigid fara leșire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,14...0,75 mm ² flexibil fara leșire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,25...0,34 mm ² flexibil cu leșire borne cu surub 2 cablu(ri) 0,5 mm ² flexibil cu

cuplu de strangere	Interior: 0,5...0,6 N.m3,5 mm leșire: 0,2...0,25 N.m2,5 mm
--------------------	---

Mediu

certificari produs	AS-Interface V2.1 Nr. 52303
temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
grad de protectie IP	IP20 conforming to SR EN 60529

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

Inaltime prima forma de impachetare	4,8 cm
-------------------------------------	--------

Latime prima forma de impachetare	9,4 cm
-----------------------------------	--------

Lungime prima forma de impachetare	3,3 cm
------------------------------------	--------

Greutate colet(Lbs)	59,0 g
---------------------	--------

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
--	-----

Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
--	----

Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
--------------------------------------	---------

Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
------------------------------------	---------

Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
-------------------------------------	---------

Greutate a doua forma de impachetare	3,794 kg
--------------------------------------	----------

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----


Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.


[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)



Use Better

 Materiale și ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fără plastic	Da
Numar SCIP	E383808a-7832-4e0a-8697-e499929809d4
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fără halogen

Use Longer

 Prelungire durată de viață	
Reparare	Nu

Use Again

 Reambalare și refabricare	
Preluare la sfârșitul duratei de viață	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.