

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Buton Rosu Operatorimpingere-Tragere, 30Mm

9001KR9R

### Principale

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| gama de produse                  | Harmony 9001K    |
| Tip produs sau componenta        | Cap pentru buton |
| nume scurt al dispozitivului     | 9001K            |
| profil utilizator                | Rosu Incastrat   |
| informatii suplimentare operator | Screw-on plastic |

### Suplimentare

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| diametrul de montaj                     | 30 mm                 |
| forma a capului unitatii de semnalizare | Rotund                |
| material rama                           | Metal                 |
| capac/operator sau culoare lentila      | Rosu                  |
| profil operator                         | Ciupercă Ø 41 mm      |
| tip de operator                         | Montajin contratimp   |
| informatii de pozitie operator          | 2 pozitii             |
| tip si compozitie contacte              | Fara bloc de contacte |

### Mediu

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| grad de protectie IP   | IP65/IP66    |
| grad de protectie NEMA | NEMA 3R/4/13 |

### Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE       |
| Număr de produse în pachet                           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 4,826 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 5,588 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 9,398 cm  |
| Greutate colet(Lbs)                                  | 113,400 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S03       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 50        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 30,000 cm |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 40,000 cm  |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 6,071 kg   |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P12        |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 400        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 45,000 cm  |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 80,000 cm  |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 120,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 60,561 kg  |

## Garanție contractuală

|                    |    |
|--------------------|----|
| Garantie (in luni) | 18 |
|--------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)



### Amprenta de mediu

|                                                          |                                                  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon totala pe durata de viata             | 0.9 kg CO2 eq.                                   |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]         | 0.6 kg CO2 eq.                                   |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]           | 0.1 kg CO2 eq.                                   |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]             | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                     |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]   | 0.2 kg CO2 eq.                                   |
| Raport de mediu                                          | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

## Use Better



### Materiale si ambalare

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil | Da                                                |
| Ambalaj fara plastic        | Da                                                |
| Numar SCIP                  | Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d              |
| Directiva RoHS a UE         | <a href="#">Conform Prin Scutire</a>              |
| Regulamentul REACH          | <a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a> |

## Use Longer



### Prelungire durata de viata

|          |    |
|----------|----|
| Reparare | Nu |
|----------|----|

## Use Again



### Reambalare si refabricare

|                                        |                                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Potentialul de reciclabilitate, in %   | 49                                                            |
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a> |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | Da                                                            |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

#### Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

---



