

Fișă tehnică produs

Specificatii



eConfigure KNX Lite, licenta software

LSS900100

Principale

Gama	KNX
Tip produs sau componenta	Licenta
aplicatie a dispozitivului	Sistem de automatizare al cladirii Contribuie la performanta generala a instalatiei functionale
tip software	Software de configurare Software actualizabil
software dedicat	Instrument de programare grafica
Compozitie dispozitiv	Unitate USB Cheie de licenta KNX
destinatie produs	Sistem magistrala KNX Panou electric
sistem de operare	Microsoft Windows 7 SP1
tip de licenta	singur (1 statie)
versiune software	V1.0
segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential Cladiri mici

Suplimentare

Numar maxim de dispozitive configurabile	800 magistrala bus KNX
Port protocol de comunicatie	KNX
functie software	Editarea configuratiei echipamentului Raport de functionare/stare Tabele si rapoarte definite de utilizator Rapoarte si diagrame Raport de instalare Raportul clientului Diagrame/rapoarte periodice Instrumente de editare si functii de editare
functie disponibila	Creare 8 etaje Instalare automata a ETS5 Ajutor online Configurabil pentru monitorizarea supravegheata a intrarilor
Etapele configurarii proiectului	Instalare / comisionare Design Operare / intretinere Optimizare
Fise furnizate	Eticheta scenelor Catalog de dispozitive si solutii Bara de instrumente Plan etaj Parametri

Tipuri de control si vizualizare	Telefon inteligent sau tableta Prin aplicatie mobila Control local Ecran tactil
format	Cheie de licenta
tipul conectorului	USB
destinatia capatului cablului	Port USB PC
Compatibilitate gama	KNX intrerupator cu revenire KNX interfata cu buton KNX Push-buto Pro KNX termostat KNX Ectan tactil Multi-touch KNX detector de prezenta KNX senzor KNX detector de miscare KNX Actionare supape KNX actuator KNX controler

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,800 cm
Latime prima forma de impachetare	10,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,800 cm
Greutate colet(Lbs)	123,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	28
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,884 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
---------------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	10 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	8 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.3 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referinta contine SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Da

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	0
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.