



Contact Auxiliar - 1 Sde Low Level

48201

Principale

Tip produs sau componenta	Contact auxiliar
nume scurt al dispozitivului	SDE
Compatibilitate gama	Masterpact Masterpact NW
compozitie contacte de semnalizare	1 NO/NC

Suplimentare

tip contacte auxiliare	Nivel scazut
mod de montare	Fix
Breaking capacity (A)	DC-12: 0,15 A at 250 V c.c. DC-12: 3 A at 24/48 V c.c. AC-12: 3 A at 24/48 V c.a. 50/60 Hz AC-12: 3 A at 240 V c.a. 50/60 Hz DC-12: 0,3 A at 125 V c.c.
sarcina minima	2 mA la 15 V

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,0 cm
Latime prima forma de impachetare	11,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	11,0 cm
Greutate colet(Lbs)	62,0 g

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🔄 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produsul conține halogeni peste pragurile admise

Use Longer

🕒 Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.