

## Buton Complet Incastrat Verde Ø 22, Revenire cu Arc, 1No, „Sageata In Sus”

XB4BA3341

### Principale

|                                         |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gama de produse                         | Harmony XB4                                                                                                                                                      |
| nume scurt al dispozitivului            | XB4                                                                                                                                                              |
| Tip produs sau componenta               | Intrerupator cu revenire                                                                                                                                         |
| material rama                           | Metal cromat                                                                                                                                                     |
| material inel de fixare                 | Zamak                                                                                                                                                            |
| diametrul de montaj                     | 22,5 mm                                                                                                                                                          |
| cantitate indivizibila de vanzare       | 1                                                                                                                                                                |
| forma a capului unitatii de semnalizare | Rotund                                                                                                                                                           |
| tip de operator                         | revenire cu arc                                                                                                                                                  |
| profil utilizator                       | Alb Incastrat, săgeată sus (negru)                                                                                                                               |
| tip cap                                 | Standard                                                                                                                                                         |
| tip si compozitie contacte              | 1 NO                                                                                                                                                             |
| operare contacte                        | Decuplare lenta                                                                                                                                                  |
| conexiuni - borne                       | Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1<br>Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1 |

### Suplimentare

|                                          |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| inaltime                                 | 46,5 mm                                                                                                                                                                                              |
| latime                                   | 30 mm                                                                                                                                                                                                |
| adancime                                 | 52 mm                                                                                                                                                                                                |
| greutate produs                          | 0,08 kg                                                                                                                                                                                              |
| rezistenta la spalare cu presiune inalta | 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m                                                                                                                                                                |
| utilizare contacte                       | Contacte standard                                                                                                                                                                                    |
| deschidere pozitiva                      | Fara                                                                                                                                                                                                 |
| cursa de operare                         | 2,6 mm (modificarea stării electrice NO)<br>4,3 mm (cursă totală)                                                                                                                                    |
| forta de actionare                       | 3,8 N modificarea stării electrice NO                                                                                                                                                                |
| durabilitate mecanica                    | 10000000 cic                                                                                                                                                                                         |
| cuplu de strangere                       | 0,8...1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1                                                                                                                                                            |
| forma a capului surubului                | Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita<br>Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita<br>Perforat compatibil cu plat Ø 4 mm surubelnita<br>Perforat compatibil cu plat Ø 5.5 mm surubelnita |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material contacte                             | Aliaj de argint (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| protectie la scurtcircuit                     | 10 A cartuş fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ith] curent termic conventional in aer liber | 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ui] tensiune nominala de izolatie            | 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Uimp] tensiune de tinere la impuls           | 6 kV conformitate cu IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Ie] curent nominal de utilizare              | 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1<br>6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1<br>0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1<br>0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1<br>0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1<br>1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| durabilitate electrica                        | 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C<br>1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C<br>1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C<br>1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C<br>1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare <3600 cic/h, factor de sarcina: 0,5 conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa C |
| securitatea electrica IEC 60947-5-4           | $\Lambda < 10\exp(-6)$ la 5 V si 1 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4<br>$\Lambda < 10\exp(-8)$ la 17 V si 5 mA în mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| prezentare dispozitiv                         | Produs complet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Mediu

|                                         |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tratament protector                     | TH                                                                                                                                                                                   |
| temperatura ambietala pentru depozitare | -40...70 °C                                                                                                                                                                          |
| temperatura ambientala de functionare   | -40...70 °C                                                                                                                                                                          |
| categorie de supratensiune              | Class I conforming to IEC 60536                                                                                                                                                      |
| grad de protectie IP                    | IP66 conformitate cu SR EN 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K                                                                                                                            |
| grad de protectie NEMA                  | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                   |
| grad de protectie IK                    | IK06 conforming to IEC 50102                                                                                                                                                         |
| standarde                               | SR EN 60947-5-1<br>IEC 60947-5-5<br>UL 60947-1<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>SR EN 60947-5-4<br>CSA C22.2 No 15<br>JIS C8201-1                                                  |
| certificari produs                      | CSA<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV<br>Iistat de UL<br>DNV                                                                                                               |
| rezistenta la vibratii                  | 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6                                                                                                                                     |
| rezistenta la socuri                    | 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27<br>50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27 |

## Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 8,800 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 3,400 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 5,400 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 80,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 5         |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 8,800 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 3,400 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 26,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 401,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S03       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 150       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 12,488 kg |

## Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 1                                                |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

Materiale si ambalare

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                                                                        |
| Ambalaj fara plastic              | Da                                                                        |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                          |

Use Again

Reambalare si refabricare

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                              |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Dimensions Drawings

Dimensions



e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.  
(1) Additional row of contacts or double contact.




Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

| Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board                                                                                                                                                                                                                                       | Connection by Faston Connectors                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p>(1) Diameter on finished panel or support</p> <p>(2) 40 mm min. / 1.57 in. min.</p> <p>(3) 30 mm min. / 1.18 in. min.</p> <p>(4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm <math>^{+0.4}_0</math> / 0.88 in. <math>^{+0.016}_0</math>)</p> <p>(5) 45 mm min. / 1.78 in. min.</p> <p>(6) 32 mm min. / 1.26 in. min.</p> |                                                                                    |

## Technical Illustration

## Dimensions



|                                                                                     |                                                                                     | a (mm) | a (in.) | b (mm) | b (in.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|
|    |    | 40     | 1.57    | 30     | 1.18    |
| ZBE.....                                                                            | ZBV.....                                                                            |        |         |        |         |
|    |    | 45     | 1.77    | 32     | 1.26    |
| ZBE.....3                                                                           | ZBV.....3                                                                           |        |         |        |         |
|    |    | 40     | 1.57    | 30     | 1.18    |
| ZBE.....4                                                                           | ZBV.....4                                                                           |        |         |        |         |
|    |    | 50     | 1.97    | 30     | 1.18    |
| ZBE.....5                                                                           | ZBV.....5                                                                           |        |         |        |         |
|    |    | 40     | 1.57    | 30     | 1.18    |
| ZBE.....9                                                                           | ZBV.....9                                                                           |        |         |        |         |
|  |  | 40     | 1.57    | 30     | 1.18    |
| ZBRT.                                                                               | ZBRV1                                                                               |        |         |        |         |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

