

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cofret Mini Kaedra, pentru Prize El., 98 X 310 Mm, 4 Module, 2 deschideri

13176

Principale

Gama	Mureva
nume produs	Mureva Enclosure
Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip dulap	Enclosure for power outlet
descriere placa de montare	Fara placa de montaj

Suplimentare

montare dulap	Suprafata
Numar de pasi de 9mm pe rand	8
numarul de module de 18 mm pe rand	4
numarul total de module de 18 mm	4
numar de randuri orizontale	1
clasa de izolatie electrica	Izolatie dubla Clasa II
numarul de deschideri ale interfetei	2
numar de placi	1 pentru prize de forță 50 x 50
echipament furnizat	1 plate for 50 x 50 power outlet
Tip capac frontal	Transparent
puterea disipata in W	10 W
[In] curent nominal	63 A
Tip sina	DIN
numar de predecupari PG ISO	1
descriere optiuni de blocare	Incuietoare cu cheie optionala
material carcasa	Carcasa self-extinguishing polymer
greutate produs	0,5 kg
dimensiune baza	65 x 85 mm
latime	98 mm
inaltime	310 mm
adancime	98 mm
adancime interioara	61 mm
Culoare	Usa:verde transparent Cofret: gri deschis (RAL 7035)

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Mediu

standarde	IEC 61439-3 EN 50262 EN 62262 IEC 60695-2-1 IEC 60670
rezistenta la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK09 conformitate cu EN 50102
Caracteristici de mediu (UV)	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
categorie de supratensiune	II
temperatura ambientala de functionare	-25...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,700 cm
Latime prima forma de impachetare	9,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	31,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	486,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	22,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	34,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,296 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	192
Inaltime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	104,736 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	3
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Procentul minim de materiale reciclate	25
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produs fara halogen

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No