

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Back-UPS Pro 1500 cu economie de energie, 230 V

BR1500GI

Prezentare generala

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
putere nominala in W	865 W
putere nominala in VA	1500 VA
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 60320 C13
output connection type	5 IEC 60320 C13 5 IEC 60320 C13 protectie la supratensiune 2 IEC Jumpers
numar de cabluri	1
tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
gama de produse	Back-UPS Pro

Durata de functionare & baterii

Temp de functionare	View Runtime Graph
Eficienta	View Efficiency Graph
Module baterie incluse	0
Battery Slots Empty	0
Temp de reîncărcare tipic	8 H
Cantitate RBC™	1
Tensiunea bateriei	24 V
capacitate baterie	9,0 Ah
Putere încărcare baterie (wați)	23 W rated
durata de viata baterie	3...5 yr
Baterie de schimb	APCRBC124
Battery graph comments	This graph is based on actual measured runtime data. All measurements were taken with new, fully charged batteries and a balanced resistive load (PF = 1.0). Actual runtimes may vary from the values of this graph. Actual runtimes are dependent on several v
Durată de funcționare extensibilă	0

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

General

echipament livrat	1, Detachable IEC Power Cord Cablu telefonic manual de utilizare cablu USB
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	30,1 cm
latime	11,2 cm
adancime	38 cm
greutate produs	12,7 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable
Two post mountable	0
compatibil USB	No

Intrare

frecventa retea	50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată
limite pentru tensiune la intrare	156...300 V reglabil 176...294 V
capacitatea curenta de comutare	10 A

Iesire

Putere max. configurabilă (wați)	865 W
frecvența de ieșire	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea
factor de varf	3 : 1
Topologie	Linie interactivă
Tip formă de undă	Aproximație pas cu pas pentru o sinusoidă
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Timp de transfer	10 ms typical : 12 ms maximum

Conformitate

certificari produs	A-Tick C-Tick UE GOST Telepermit TÜV
marcaj	GS Mark
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Politică de protecție echipament	Durată de viață: 200000 AUD
	Durată de viață: 150000 Euro
	Durată de viață: 75000 GBP

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
Umiditate relativa	0...95 %
altitudine de functionare	0...30000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m
nivel acustic	45 dBA

Management & comunicatii

functie de alarma	Consolă de comandă și stare lcd multifuncțional
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protectie la supratensiune si filtre

Capacitate nominală supratensiune	441 J
Filtrare	Full time multi-pole noise filtering :10% of ieee surge let-through : zero clamping response time: instantaneous

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	40,000 cm
Latime prima forma de impachetare	25,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	49,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	14,000 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	132,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	100,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	351,000 kg
SCC14	10731304268748

Garanție contractuală

Garantie	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
----------	---

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Eficienta energetica

Eficienta Energetica Optimizata

Produs eficient din punct de vedere energetic

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Baterie detasabila	User replaceable
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative

