

Fișă tehnică produs

Specificatii

Instrument de strângere a capacului pe lentila pentru unitate Ø 22 Mm



ZB5AZ905

Principale

| | |
|--|----------------------------------|
| gama de produse | Modicon M221 Harmony XB5 |
| Tip produs sau componenta | Unealtă de strângere |
| categoriile accesoriilor / piese de schimb | Accesorii de montare și prindere |
| Compatibilitate produs | ZB5AZ901 |
| destinație accesoriilor/piese separate | Piulita de fixare a capului |

Suplimentare

| | |
|------------------|----------|
| Cantitate pe set | Set de 1 |
|------------------|----------|

Unitati de ambalare

| | |
|---|--------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE |
| Număr de produse în pachet | 1 |
| Înălțime prima forma de impachetare | 8,0 cm |
| Latime prima forma de impachetare | 3,0 cm |
| Lungime prima forma de impachetare | 3,0 cm |
| Greutate colet(Lbs) | 20,0 g |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | S01 |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare | 80 |
| Înălțime a doua forma de impachetare | 15 cm |
| Latime a doua forma de impachetare | 15 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare | 40 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare | 2 kg |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | P06 |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare | 2560 |
| Înălțime a treia forma de impachetare | 75 cm |
| Latime a treia forma de impachetare | 60 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare | 80 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare | 72 kg |

Garanție contractuală

Garantie (in luni)

18

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

| | |
|--|----------------|
| Amprenta de carbon totală pe durata de viață | 0.1 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4] | 0 kg CO2 eq. |

Use Better

Materiale și ambalare

| | |
|---|--|
| Procentul mediu de conținut de plastic reciclat | 24 % |
| Procentul mediu de conținut de metal reciclat | 12 % |
| Pachet cu carton reciclabil | Da |
| Ambalaj fără plastic | Nu |
| Directiva RoHS a UE | Conform |
| Regulamentul REACH | Referința nu conține SVHC peste prag |

Use Longer

Prelungire durată de viață

| | |
|----------|----|
| Reparare | Nu |
|----------|----|

Use Again

Reambalare și refabricare

| | |
|--|----|
| Preluare la sfârșitul duratei de viață | Da |
|--|----|

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



The infographic features a central image of a Schneider XB5 terminal block. Surrounding it are five circular icons, each with a corresponding text description of a feature. The background is a solid green color.

Features Harmony XB5

-  Quick and easy assembly and disassembly
-  Excellent mechanical connection with operator head
-  Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board
-  Large set of accessories to customize your panels
-  Robustness to withstand harsh environments

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony XB5

Conformity with IEC, UL, CSA, CCC EAC, and JIS standards, as well as CE marking and marine approvals

Up to IP66, 67, 69, 69K, and type 4X protection ratings

High vibration resistance with shake-proof terminal screws



Operating temperature from -40°C to 70°C

Shock protection level up to IK06

Secure switching of inductive or heavy DC loads directly – 100 000 operations at 10A, 24V dc

Image of product / Alternate images

Alternative



