



Controler logic Wiser pt KNX

LSS100100

Principale

nume produs	Wiser pentru KNX
Tip produs sau componenta	Automat programabil

Suplimentare

Port protocol de comunicatie	BACnet KNX IP (protocol internet) Modbus
[Us] tensiune nominala de alimentare	24 V c.c.
putere consumata in W	2 W
Indicator LED	LED (verde) for incarcare CPU LED (verde/rosu) for KNX alimentat/reset KNX
interfata fizica	1xRJ45 1xRS485 1xRS232 1xTP-UART2
port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
tip de conexiune integrata	1 USB 2.0 port
tip de control	Buton RESET
conexiuni - borne	KNX bus:borna de autobuz 2 cablu(ri) 0,8 mm² Sursa de alimentare:borna cu clema1,5 mm² In serie:borna cu clema1,5 mm²
suport de montare	Sina DIN
inaltime	90 mm
latime	52 mm
adancime	58 mm

Mediu

temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C
altitudine de functionare	0...2000 m
umiditate relativa	0...93 %
grad de protectie IP	IP20
standarde	IEC 60950-1

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,300 cm
Greutate prima forma de impachetare	127,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	7,400 cm
Latime a doua forma de impachetare	19,700 cm
Lungime a doua forma de impachetare	34,600 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,389 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	40
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,066 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	40
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi