

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, 2xObturator 1/2m, bej

NU986444

Principale

Gama	Noua Unica
categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de fixare
Tip produs sau componenta	Obturator
denumire	Noua Unica
numar module	1/2 modul
prezentare dispozitiv	Placa
mod de fixare	Clipsare
culoare	Bej (RAL 1013)
culoare	Bej (RAL 1013)

Suplimentare

finisare suprafata	Lucios
tratament suprafata	Netratat
Material	ASA + PC: placa Termoplastic stabilizat ABS-UV: placa centrala
standarde	EN 60669-1
adancime	14 mm
latime	45 mm
inaltime	11,2 mm
greutate produs	0,0055 kg
tip de ambalaj	Flow-pack
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

grad de protectie IK	IK01
grad de protectie IP	IP40

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

caracteristica de mediu	Acetona Decolorant Rezistent UV Fluid de curatare a geamurilor Benzina Sapun lichid Alcool Ulei
-------------------------	--

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,200 cm
Latime prima forma de impachetare	1,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	5,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	6,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	12,300 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	118,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,334 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	1
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative







