

Modul comunicatii Profibus DP



VW3A3607

Principale

gama de produse	Altivar
Tip produs sau componenta	Modul de comunicare
categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de comunicare

Suplimentare

Compatibilitate produs	Lexium 32M
compatibilitate gama	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 except Sercos drives Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Port protocol de comunicare	Profibus DP V1
conexiune electrica	1 conector mamă SUB-D 9
rata de transmisie	9.6 kbps...12 Mbps
adresare	1...126 configurabil prin terminalul grafic/ softul SoMove Setarile configuratiei
serviciu de comunicare	4 configurable telegrams Mapping of the process data from the master Parameters management compliant with PROFIdrive V4.1 Several DP V1 messaging modes Drive profile native ATV32 conformitate cu IEC 61800-7-201 (CiA 402)
tip afisaj	1 LED pentru RUN 1 LED pentru bus fault (BF)
functie de diagnosticare	Date de diagnosticare cu statusul VSD Unitate gazda gestionata de doi masters (MS0 si MS1) Identificare standard si necesar de mentenanta
profil magistrala	PROFIdrive CiA 402

Mediu

standarde	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
-----------	---------------------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,700 cm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Latime prima forma de impachetare	6,100 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	65,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	6,643 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	104
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine PVC	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No

Image of product / Alternate images

Alternative





