

Fișă tehnică produs

Specificatii



Kit panou ștanțat de gestionare a debitului de aer 1U (Cant. 2) negru



AR8108BLK

Prezentare generala

Prezentare	1U Airflow Management Blanking Panel to prevent air recirculation by occupying unused rack space (Qty. 2).
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

numarul rack-urilor	2U
numar de cabluri	1
echipament furnizat	Componente de montaj 2 x 1U panels

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	4,4 cm
latime	48,3 cm
adancime	0,3 cm
greutate produs	0,1 kg
locul de montare	Fata Spate
Mounting preference	No preference
mod de montare	Montaj rack

Conformitate

standarde	EIA-310D
-----------	----------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	9,9 cm
Latime prima forma de impachetare	3,8 cm
Lungime prima forma de impachetare	59,4 cm
Greutate prima forma de impachetare	0,74 kg

Garanție contractuală

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

🔄 Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	2
Use Better	
📦 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
🔄 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes