

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Priza 2P 10A, 1m, aluminiu

NU303130

Principale

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza
prezentare dispozitiv	Mecanism
montare dispozitiv	Incastrat
numar priza	1
configuratie poli priza	2P
standard priza	CEE 7/1
descriere priza standard	Nelegat la pamant
curent nominal	10 A

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Sursa de alimentare
tip rama	Cu obturator
[Ue] tensiune nominala	250 V
Tip retea electrica	C.a.
frecventa retea electrica	50/60 Hz
numar module	1 modul
mod de fixare	Clipsare
culoare	Aluminium
conexiuni - borne	Borne cu surub
sectiune cablu	0...4 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: flexibil 0...4 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: rigid
capacitatea de rupere la sarcina minima	100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
durabilitate electrica	10000 cic, cos phi = 0,8
rezistenta de izolatie	> 5 MΩ la 500 V
rigiditate dielectrica	2000 V
Material	PC (policarbonat): capac mecanism PC (policarbonat) GF10 FR: carcasa CuZn37: borne
finisare suprafata	Vopsit
cantitate per set	Set de 1 flow-pack
Standarde	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1:1994

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	EAC
adancime de montaj	30 mm
adancime	39,3 mm
latime	22,5 mm
inaltime	45 mm
greutate produs	0,019 kg
tratament suprafata	Vopsit
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

temperatura ambientala de functionare	-5...35 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-5...50 °C
grad de protectie IK	IK04
grad de protectie IP	IP3x
caracteristica de mediu	Acetona Decolorant Rezistent UV Benzina Ulei Alcool Fluid de curatare a geamurilor Sapun lichid

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,0 cm
Latime prima forma de impachetare	2,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	21,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	5,9 cm
Latime a doua forma de impachetare	14,2 cm
Lungime a doua forma de impachetare	26,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	286,0 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	100

Inaltime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	3,348 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	Ed9f2ac6-4e1a-4996-9399-2db36f9e19b7
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi