

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Unitate de declansare MicroLogic 2.0, ComPacT NS630b..NS1600 debrosabil, cu operare manuala, protectie de baza

C20WM

### Principale

Gama	ComPacT
gama de produse	Noua generatie ComPacT NS 630b...1600
Tip produs sau componenta	Unitate de comanda
nume unitate de declansare	Micrologic 2.0
tehnologie unitate de declansare	Electronic
Compatibilitate gama	ComPacT noua generatie NS630b...1600
aplicatie a dispozitivului	Distributie
Poli	3P 4P
descriere poli protejati	4t 3t 3t + N/2
functii de protectie a unitatii de declansare	Protectie de baza
tip de protectie	L : for protectie la suprasarcina (timpindelungat) I : for protectie instantanee la scurtcircuit
Ratingul unitatii de declansare	630 A la 50 °C 800 A la 50 °C 1000 A la 50 °C 1250 A la 50 °C 1600 A la 50 °C
Tip retea electrica	C.a.
frecventa retea electrica	50/60 Hz
Modul de montare a intreruptorului	Debrosabil

### Suplimentare

Tip de reglare a preluarii de lunga durata I <sub>r</sub> (protectie termica)	9 setari reglabile
[I <sub>r</sub> ] interval de reglare a restabilirii pe termen lung	0,4...1 x I <sub>n</sub>
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata t <sub>r</sub>	9 setari reglabile
[t <sub>r</sub> ] reglarea intarzierii de lunga durata	0,7...16,6 s la 7.2 x I <sub>r</sub> 0,5...24 s la 6 x I <sub>r</sub> 12,5...600 s la 1.5 x I <sub>r</sub>
memorie termica	20 mn
Ajustarea protectiei instantanee tip I <sub>i</sub>	9 setari ajustabile
[I <sub>i</sub> ] interval de reglare a restabilirii instantanee	1,5...10 x I <sub>r</sub>
protectie de scurgere la pamant	Fara

---

blocare ZSI cu selectare a zonei	Fara
----------------------------------	------

---

semnalizare locala	3 LEDs (rosu) for electrical fault 1 LED (rosu) for internal error 1 LED (galben) for suprasarcină
--------------------	--

## Mediu

---

standarde	IEC 60947-4-2
-----------	---------------

---

temperatura ambientala de functionare	-25...70 °C
---------------------------------------	-------------

---

temperatura ambietala pentru depozitare	-50...85 °C
---	-------------

## Unitati de ambalare

---

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

---

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

---

Inaltime prima forma de impachetare	2 cm
-------------------------------------	------

---

Latime prima forma de impachetare	1 cm
-----------------------------------	------

---

Lungime prima forma de impachetare	2 cm
------------------------------------	------

---

Greutate colet(Lbs)	10 g
---------------------	------

## Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	11 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	10 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	B8c8003e-32b8-4709-a0d5-0cc6e64fb011
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform Prin Scutire</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința conține SVHC peste prag</a>
Statut de indemn de halogen	Produsul conține halogeni peste pragurile admise

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	3
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.