

Fișă tehnică produs

Specificatii



Noua Unica, Incarcator rapid USB dublu A+C 18W, aluminiu

NU301930

Principale

Gama	Noua Unica
Tip produs sau componenta	Priza de incarcare USB
prezentare dispozitiv	Mecanism
conditii de utilizare	Interior

Suplimentare

aplicatie a dispozitivului	Incarcator
montare dispozitiv	Incastrat
numar module	2 module
tip incarcare USB	USB tip A + C
culoare	Aluminium
[Ue] tensiune nominala	100...240 V c.a. 50/60 Hz
puterea maxima consumata in W	0,1 W
tensiunea nominala de iesire	18 W
durata de service in ore	30000 H 18 W
numar priza	2
tip conexiune integrata	1 USB tip A 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 1 A 1 USB tip C 5 V c.c., curent maxim de sarcina: 2.4 A
Material	Plastic: carcasa
tip de protectie	Scurtcircuit Protectie la supratensiune Supraincalzire Supratensiune Supracurent
numar de borne	2 borne cu surub
forma a capului surubului	Pozidriv No 1
capacitate conexiune de prindere	2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru rigid cablu(ri) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
lungime de dezizolare conductor	7 mm
mod de fixare	Clipsare
temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
inaltime	45 mm
latime	45 mm
adancime	40 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

adancime de montaj	32 mm
rezistenta la agenti chimici	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la inalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apa cu sapun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan

Mediu

clasa de izolatie electrica	Clasa II
grad de protectie IK	IK04
grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,700 cm
Latime prima forma de impachetare	9,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	9,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	113,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	27
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,427 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	216
Inaltime a treia forma de impachetare	77,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	36,436 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	9acb4683-bc81-47e0-9db7-4f57d2c6f63a
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features


Complete your set

Choose your mounted box

Choose your fixing frame

Choose your function

Choose your coverframe



Get your complete set



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Complete your set

