

Fișă tehnică produs

Specificatii



declansator de deschidere Mx Mx Plus 1 Of 220-415Vac Dc

A9N26946

Principale

Gama de produse	Acti 9
Tip produs sau componenta	Bobină de declanșare cu contact comutator
nume scurt al dispozitivului	MX + OF
compozitie contacte de semnalizare	1 C/O
[In] curent nominal	3 A at 415 V, c.a. 6 A at <= 240 V, c.a.
tensiune circuit de comanda	100...415 V c.a. 50/60 Hz 110...130 V c.c.
Numar de pasi de 9mm pe rand	2

Suplimentare

Compatibilitate gama	Acti9 iDPN Acti9 C120 Acti9 C40 Acti9 C60H-DC Acti9 C60NA-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 (DPN Vigi) Acti9 DT40 Acti9 (DT60) Acti9 ID C40 Acti9 IDc Acti9 ITG40 Acti9 (ID) Acti9 (DPN)
semnalizare locala	Indicator de acționare
mod de montare	Fix
suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
pieptene bare de distributie pe categorii de compatibilitate	Sus da
inaltime	82,5 mm
latime	18 mm
adancime	73,5 mm
greutate produs	65 g
culoare	Alb
conexiuni - borne	Borna cu cleva cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil Borna cu cleva cu surub (partea inferioara) - 2 cablu(ri) 1,5 mm² - flexibil cu pin Borna cu cleva cu surub (partea inferioara) - 1 cablu(ri) 0,5...2,5 mm² - rigid
lungimea de dezizolare a cablului	9 mm for partea inferioara connection
cuplu de strangere	1 N.m partea inferioara

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Cod compatibilitate	MX + OF
---------------------	---------

Mediu

standarde	EN/IEC 60947-1
certificari produs	ASTA ASEFA LCIE KEMA
tropicalizare	2 conformitate cu SR EN 60947-5-1
umiditate relativa	95 % la 55 °C
temperatura ambientala de functionare	-25...50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,100 cm
Latime prima forma de impachetare	7,700 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	69,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	8,600 cm
Latime a doua forma de impachetare	10,300 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,100 cm
Greutate a doua forma de impachetare	622,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	72
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,168 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

🔄 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

🔄 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi