

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Auxiliary contact block, TeSys Deca, 4NO, front mounting, lugs-ring terminals

LADN406

### Principale

<b>Gama</b>	TeSys TeSys Deca
<b>nume produs</b>	TeSys Deca
<b>Tip produs sau componenta</b>	Bloc de contacte auxiliar
<b>nume scurt al dispozitivului</b>	LADN
<b>Compatibilitate gama</b>	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
<b>locul de montare</b>	Fata
<b>compozitie contact pol</b>	4 NO
<b>Contacts operation</b>	Instantaneu
<b>[Ue] tensiune nominala de functionare</b>	690 V c.a. 25...400 Hz
<b>[Ie] curent nominal de utilizare</b>	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
<b>[Ui] tensiune nominala de izolatie</b>	690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1 600 V conformitate cu UL 600 V conformitate cu CSA
<b>[Ith] curent termic conventional in aer liber</b>	10 A (at 60 °C)
<b>standarde</b>	SR EN 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 50012 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 IEC 60335-1:Clause 30.2 IEC 60335-2-40:Annex JJ UL 60335-2-40:Annex JJ
<b>certificari produs</b>	Schema CB UL CSA CCC EAC UKCA

### Suplimentare

<b>Irms capacitatea nominala la inchidere</b>	140 A c.a. conforming to SR EN 60947-5-1 250 A c.c. conforming to SR EN 60947-5-1
<b>curent instantaneu de scurtcircuit</b>	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms

tip de protecție	GG fuse 10 A
durabilitate mecanică	30 Mcycles
curentul minim de comutare	5 mA
tensiunea minimă de comutare	17 V
timpul de nesuprapunere	1,5 ms la întreruperea alimentării nu există suprapuneri între contactele NC și NO 1,5 ms la energizare nu există suprapuneri între contactele NC și NO
rezistența de izolație	> 10 MΩ
conexiuni - borne	terminale cu papuci (diametru extern: 8 mm)
cuplu de strângere	1,7 N.m - cu șurubelnița plat Ø 6 mm M3.5 1,7 N.m - cu șurubelnița Philips Nr. 2 M3.5 1,7 N.m - cu șurubelnița pozidriv No 2 M3.5
înălțime	48 mm
lățime	44 mm
adâncime	42 mm
greutate produs	0,05 kg
culoare	Gri închis

## Mediu

caracteristica de mediu	Mediu normal
grad de protecție IP	IP2x conforming to SR EN 60529
tratament protector	TH conformitate cu IEC 60068
temperatura ambiantă pentru depozitare	-60...80 °C
temperatura ambiantă de funcționare	-5...60 °C
altitudinea de funcționare	3000 m

## Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Înălțime prima formă de împachetare	4,000 cm
Lățime prima formă de împachetare	4,800 cm
Lungime prima formă de împachetare	5,000 cm
Greutate colet(Lbs)	57,000 g
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	S03
Număr unități în a doua formă de împachetare	160
Înălțime a doua formă de împachetare	30,000 cm
Lățime a doua formă de împachetare	30,000 cm
Lungime a doua formă de împachetare	40,000 cm
Greutate a doua formă de împachetare	9,685 kg

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	7 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	6 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referinta nu conține SVHC peste prag</a>

### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	39
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.