


Fișă tehnică produs

Specificatii



Easy Styl, Intrerupator jaluzele, 2M, alb

LMR0712001

Principale

gama de produse	Easy Styl
Gama	Easy Styl
Tip produs sau componenta	Intrerupator
prezentare dispozitiv	Mecanism
functie de comutare	Intrerupator sturuni/jaluzele
numar de module	2 module
actuator	Clapeta
aplicatie a dispozitivului	Control
Compatibilitate gama	Easy Styl
mod de fixare	Clipsare
culoare	Alb (RAL1015)
finisare suprafata	Lucios
tip de ambalaj	Flow-pack
curent nominal	10 AX la 250 V c.a. 50/60 Hz
capacitate conexiune de prindere	$\leq 2 \times 2.5 \text{ mm}^2$ pentru rigid sau flexibil cablu(ri)
lungime de dezizolare conductor	10...12,5 mm
Material	ABS + PC
inaltime	51 mm
latime	44 mm
adancime	34 mm
standarde	EN/IEC 60669-1
certificari produs	TSE
grad de protectie IK	IK01
grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,000 cm
Latime prima forma de impachetare	4,800 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,800 cm

Greutate colet(Lbs)	42,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	6,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	12,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	24,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	460,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	6,120 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0.6 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs fara halogen
Nu contine PVC	Nu
Nu contine silicon	Nu


Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	27
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.