

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V Rack Mount with 6 year warranty package

SRT5KRMXLI-6W

Prezentare generala

Prezentare	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
------------	---

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

tensiune de intrare	230 V c.a. 1 fază
---------------------	-------------------

Alte tensiuni la intrare	220 V 240 V
--------------------------	----------------

Number of input connectors	1 Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G)
----------------------------	--------------------------------

frecventa retea	40...70 Hz detectare automată
-----------------	-------------------------------

Output voltage	230 V 1 fază
----------------	--------------

Alte tensiuni de ieșire	220 V 240 V
-------------------------	----------------

putere nominala in W	4500 W
----------------------	--------

putere nominala in VA	5000 VA
-----------------------	---------

Output connection type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
------------------------	---

tip derivatie	Bypass intern (automat și manual)
---------------	-----------------------------------

factor de varf	3 : 1
----------------	-------

distorsiune armonica	Sub 2%
----------------------	--------

Maximum configurable power in VA	5000 VA
----------------------------------	---------

Putere max. configurabilă (wați)	4500 W
----------------------------------	--------

Topologie	On-Line
-----------	---------

Tip formă de undă	Undă sinusoidală
-------------------	------------------

frecvența de ieșire	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizată cu alimentarea de la rețea
---------------------	---

Baterie de schimb	APCRBC140
-------------------	---------------------------

Grafice

Timpe de functionare	View Runtime Graph
----------------------	------------------------------------

Eficienta	View Efficiency Graph
-----------	---------------------------------------

Suplimentare

Battery type	Lead-acid internal included
--------------	-----------------------------

Întrerupere de urgență a alimentării (EPO)	Yes
sloturi libere	1
Carduri SmartSlot&trade; preinstalate	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
UPS connectivity	Serial port USB port Embedded network management card 3
Capacitate nominală supratensiune	480 J
numarul rack-urilor	3U
culoare	Negru
inaltime	130 mm
latime	432 mm
adancime	719,4 mm
greutate produs	54,43 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	No preference
mod de montare	Montaj rack
Two post mountable	0
compatibil USB	Yes
pozitie de montare	Orizontal
mod de montare	Montaj rack with kit sold separately
echipament furnizat	Documentație pe CD Ghid de instalare Componente de montare rack Console de montare rack Șine de susținere pentru montare rack Sondă de temperatură Carnet de garanție Placă de gestionare Web/SNMP
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Specificatii aditionale	Extended warranty package
Redundant	No
gama de produse	Smart-UPS On-Line
Tip produs sau componenta	Uninterruptible power supply (UPS)

Mediu

certificari produs	UE EAC IRAM NOM VDE
marcaj	CE Mark
Standarde	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
temperatura ambientala de functionare	0...40 °C

temperatura ambietala pentru depozitare	-15...45 °C
altitudinea de depozitare	0...15240 m
grad de protectie IP	IP20
Umiditate relativa	0...95 % fara condensare
Umiditate relativa de depozitare	0...95 % fara condensare
nivel acustic	55 dBA
Pierdere termică online	931 Btu/h
altitudine de functionare	0...10000 ft

Durata de functionare & baterii

tip baterie	Baterie cu plăci de plumb și acid
Tensiunea bateriei	192 V
Durată de funcționare extensibilă	1
Module baterie incluse	0
Timp de încărcare tipic	1,5 H
Cantitate RBC™	1
durata de viata baterie	3...5 yr
Putere încărcare baterie (wați)	560 W rated

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	33 cm
Latime prima forma de impachetare	96 cm
Lungime prima forma de impachetare	61 cm
Greutate colet(Lbs)	66,86 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	72
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	11 201 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	821 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	9 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	10 363 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	8 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	409c68a1-39a6-4e5f-b080-12befe783ad8
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again

Reambalare si refabricare


Potentialul de reciclabilitate, in %	65
Baterie detasabila	Utilizator inlocuibil
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Image of product / Alternate images

Alternative

