

Fișă tehnică produs

Specificatii



Controler Automat - Ba - 380 - 415 V

29377

Principale

nume produs	BA
Tip produs sau componenta	Unitate de comanda

Suplimentare

[Us] tensiune de alimentare nominala	380...415 V c.a. la 50/60 Hz 440 V c.a. la 60 Hz
mod de operare	Operare fortata de la sursa de schimb Operare fortata de la sursa normala Oprire (decuplare a sursei normala si de schimb) Operare automata
dispozitiv de blocare	Masterpact NT Compact NS630b...1600 Masterpact NW Compact NS100...630
moduri de selectare	Disjunctor pe N Disjunctor pe R
functie de testare	Prin deschiderea disjunctorului P25M care alimenteaza controlerul
functie complementara	Contact suplimentar: transfer la sursainloc. numai cand contactul esteinchis Transfer voluntar la sursa de schimb (de ex. comenzi de management al energiei)
semnalizare locala	Pornit Declansare defectiune Oprit
tip de intrare	Contactează clienții comandă voită de transfer pe sursa R
tip de iesire	Contactează clienții indicarea funcționării în modul automat sau stop
[Ith] curent termic conventional in aer liber	8 A
[Ie] curent nominal de utilizare	AC-12 4 A c.a. 440 V AC-12 5 A c.a. 380/415 V DC-13 2 A 24 V

Mediu

standarde	IEC 947-5-1
grad de protectie IP	IP20 conectori: conforming to SR EN 60529 IP40 fata: conforming to SR EN 60529 IP30 lateral: conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	Fata IK07 conformitate cu EN 50102

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Inaltime prima forma de impachetare	15,500 cm
Latime prima forma de impachetare	15,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	17,800 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,306 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,534 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	Acf791c5-78f0-4053-a7c8-a79590f1d0a3

Use Again

Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative

