

Fișă tehnică produs

Specificatii



Spacial Sf Carcasa Cu Placa De Montaj - Asamblata - 2000X800X600 Mm

NSYSF20860P

! Fabricatie intrerupta la data de: 8 iul. 2024

! Produs retras de la comercializare

Principale

Gama	PanelSeT
Gama extinsa	PanelSeT SF
Aplicatie	Multifuncțional
Tip produs sau componenta	Cofretul adecvat
inaltime nominala dulap	2000 mm
latime nominala dulap	800 mm
adancime nominala dulap	600 mm
montare dulap	Cu așezare pe podea
compozitie dispozitiv	2 sine glisante 4 mounting plate bracket 1 structura 1 ușă 1 sistem de blocare cu maner:ușă 1 panou spate 1 acoperiș 1 placă de montaj

Suplimentare

tip structura	Format dintr-o singură secțiune Structura perforata cu pas de 25 mm Panouri și uși încorporate în structură Montare verticala cu rame de sus si de jos
parte de deschidere usa	Reversibil (120 °)
tip usa	Opac frontal
descriere placa de montare	Simplu
tip de placa cu presetupe	Fără placă cu presetupe
tip incuietoare	4 puncte de închidere, mâner cu insert cu bară dublă 5 mm usa din fata
numar de usi	Frontal: 1usa(usi)
accesibilitate pentru operare	Frontal Spate Lateralele dulapului
parti demontabile	Ușă cu surub balama Placă de montaj cu surub suport placa de montaj Panou spate cu surub Acoperiș cu surub Suport placa de montaj cu surub Șină de culisare cu surub

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

material	Cadru: oțel galvanizat Stalpi: oțel galvanizat Ușă: tablă de oțel Panouri: tablă de oțel Balama: zamak Mâner: poliamidă 6 cu 30 % fibră de sticlă
finisare suprafata	Pudră epoxy-poliester
culoare	Carcasă: gri (RAL 7035) Mâner: negru (RAL 9005)
greutate produs	122 kg

Mediu

standarde	IEC 62208
grad de protectie NEMA	NEMA 3R/12
grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK10 conformitate cu IEC 62262

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	69,0 cm
Latime prima forma de impachetare	84,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	213,0 cm
Greutate colet(Lbs)	132,0 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	1 150 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	703 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	31 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	36 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	380 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd
Directiva RoHS a UE	Conform Prin Scutire
Regulamentul REACH	Referința conține SVHC peste prag

Use Longer

Prelungire durata de viata	
Reparare	Nu

Use Again

Reambalare si refabricare	
Potentialul de reciclabilitate, in %	98
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No