

Fișă tehnică produs

Specificatii

Canalis - Priza Derivatie - 16 A - Selectare A Fazei Fara Protectie



KBC16DCB21

Principale

Gama	Canalis
tip oferta	Control system
Tip produs sau componenta	Conector
aplicatie a dispozitivului	Iluminare Distributia prizelor electrice
Compatibilitate gama	Canalis (KBA) jgheaburi sistem de bare Canalis (KBB) jgheaburi sistem de bare
[Ie] curent nominal de utilizare	16 A la 35 °C
[Ue] tensiune nominala	230...240 V
frecventa retea electrica	50/60 Hz
Port protocol de comunicatie	DALI KNX
polaritate unitate divizor	L1 + N + PE L2 + N + PE L3 + N + PE
tip conector de unitate divizor	Cu selectare a fazei
culoare blocare divizor	Albastru

Suplimentare

culoare	Crem (RAL 9001)
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	690 V
tip de protectie	Fără protecție
latime	168 mm
adancime	33 mm
inaltime	53 mm
greutate produs	90 g
Cantitate pe set	Set de 10
standarde	EN/IEC 61439-1 EN/IEC 61439-6

Mediu

grad de protectie IP	IP55 conforming to EN/IEC 60529
----------------------	---------------------------------

Unitati de ambalare

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,000 cm
Latime prima forma de impachetare	5,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	92,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	12,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	16,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	25,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	998,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare	440
Inaltime a treia forma de impachetare	62,500 cm
Latime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	48,912 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Technical Illustration

Assembly's dimensions

