


Fișă tehnică produs

Specificatii



Transformator de curent tropicalizat 800 5 Iesire Dubla Pentru Bare Colectoare 3

METSECT5DA080

Principale

Gama	PowerLogic
nume produs	CT
Tip produs sau componenta	Transformator de curent
curent secundar	5 A
clasa de precizie	Clasa 0.5 la 12 VA Clasa 1 la 15 VA
[In] calibru	800 A

Suplimentare

tip transformator de curent	Pe picioare izolante pentru bara colectoare
raport transformator de curent	800/5
[Ith] curent termic convențional în aer liber	48 kA
curent de rezistenta dinamic	2.5 Ith
factor de siguranta maxim	5
[Ue] tensiune nominala	< 720 V c.a. 50/60 Hz
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	3 kV
mod de montare	Surub de blocare izolat
suport de montare	Bara colectoare
latime	Exterior: 90 mm Interior: 65 mm
inaltime	Exterior: 94 mm Interior: 32 mm
adancime	Rama : 40 mm Total : 87 mm
greutate produs	0,576 kg
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	3 kV
clasa de izolatie electrica	Clasa B
deschidere a barelor	65 x 32
etansare	Cu

Mediu

standarde	IEC 61869-2 VDE 0414
-----------	-------------------------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	EAC UE
grad de protectie IP	IP20
umiditate relativa	0...95 %
temperatura ambientala de functionare	-25...60 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,500 cm
Latime prima forma de impachetare	9,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	10,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	511,800 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	16
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	8,589 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Use Better

 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Numar SCIP	7fb9d646-ea73-4188-b5eb-a6842aaaae5c
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

 Reambalare si refabricare	
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi