

Fișă tehnică produs

Specificatii



Mureva intrerupator cu revenire,LED, PT gri

MUR35028

Principale

Gama	Mureva Styl
gama de produse	Mureva Styl
Tip produs sau componenta	Intrerupator cu revenire
culoare	Antracit (RAL 7016)

Suplimentare

prezentare dispozitiv	Produs complet
montare dispozitiv	Suprafata
curent nominal	10 A
tip tehnologie	Electromecanic
mod de fixare	Cu surub
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V c.a.
semnalizare locala	LED (albastru)
Consum de curent Led	0.15 mA la 250 V
conditii de utilizare	Interior/exterior
numar de clapete	1
actuator	Clapeta
material	SEBS ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) Alama
lungime de dezizolare conductor	13 mm
intrare pentru cablu	Acces facil la ventil diametru: 6...20 mm
capacitate conexiune de prindere	1.5...2.5 mm² pentru rigid cablu(ri) 1.5...2.5 mm² pentru torsadat cablu(ri) 1.5...2.5 mm² pentru flexibil cablu(ri)
latime	76 mm
inaltime	76 mm
adancime	64 mm
adancimea proiectata	64 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Rezistentă la produse chimice și detergenți	Rezistent la alcool (70%) Rezistent la alcool (96%) Rezistent la acid A-lactic Rezistent la amoni cuaternar diluat Rezistent la înalbitor diluat Rezistent la amoniac diluat Rezistent la apă cu săpun Rezistent la detergent de cristal Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume Rezistent la hexan
---	---

Mediu

etichete privind calitatea	EAC NF CE AENOR
grad de protecție IP	IP55
grad de protecție IK	IK08
Întârziere flacăra	Autostingere 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
standarde	EN 60669-1
temperatura ambientală de funcționare	-5...40 °C
temperatura ambientală pentru depozitare	-25...55 °C

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	7,600 cm
Lățime prima formă de împachetare	6,500 cm
Lungime prima formă de împachetare	7,600 cm
Greutate prima formă de împachetare	129,000 g
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	BB1
Număr unități în a doua formă de împachetare	10
Înălțime a doua formă de împachetare	9,000 cm
Lățime a doua formă de împachetare	17,000 cm
Lungime a doua formă de împachetare	40,000 cm
Greutate a doua formă de împachetare	1,388 kg
Unitate de măsură pentru a treia formă de împachetare	S04
Număr unități în a treia formă de împachetare	60
Înălțime a treia formă de împachetare	30,000 cm
Lățime a treia formă de împachetare	40,000 cm
Lungime a treia formă de împachetare	60,000 cm
Greutate a treia formă de împachetare	8,730 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative







