

Fișă tehnică produs

Specificatii



Consolă LCD de rack 17" cu switch KVM analogic cu 8 porturi integrat

AP5808

Prezentare generala

Prezentare	Consola LCD pentru rack cu switch KVM integrat combină funcționalitatea consolei LCD pentru rack și a switch-urilor KVM analogice într-un singur pachet convenabil optimizând spațiul U într-un mediu de rack, eliminând încălțiturile de cabluri și oferind valoarea funcționalității a două produse într-un singur pachet. Tastatura are o configurație specifică limbii engleze americane.
Termen de livrare	De obicei în stoc

Principale

Main Input Voltage	120 V 240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C14
numarul rack-urilor	1U
lungime cablu	1,8 m
numar de cabluri	1
echipament furnizat	Cablu USB KVM Set montare rack utilizator individual Cablu PS2 KVM Cablu de alimentare NEMA 5-15 Ghid de instalare Cablu de upgrade firmware Documentație pe CD Cablu de alimentare C13-C14

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	4,3 cm
latime	48,3 cm
adancime	71,1 cm
greutate produs	13,77 kg
locul de montare	Fata
Mounting preference	No preference
mod de montare	Montaj rack
Adâncime maximă de montare	104,98 cm
minimum mounting depth	68 cm

Intrare

frecventa retea	50/60 Hz
-----------------	----------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

Conformitate

certificari produs	Listat cUL C-Tick UE Industry Canada KCC listat de UL VDE TAA compliance
standarde	EN 60950 FCC Partea 15 clasa A IEC 60950

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...40 °C
---------------------------------------	-----------

Hardware compatibil

culoare afisaj	16 colours
dimensiune afisaj	337,9 (H) x 270,3 (V) 17 inch
Tip de trackball	Touchpad ps/2 Mouse USB
tip afisaj	Ecran LCD

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	13 cm
Latime prima forma de impachetare	83 cm
Lungime prima forma de impachetare	66,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	19,86 kg

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	60
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi

Image of product / Alternate images

Alternative



