

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cap De Actionare Cu Rama - Ø 29 Mm, Finisaj Plastic Cu Metal - Maner Negru

KBA1H

Principale

gama de produse	Harmony Seria K
Tip produs sau componenta	Cap de actionare a comutatorului cu cama
nume componenta	KBA
compatibilitate produs	Corpuri pentru montaj frontal 12 și 20 A de orificiu Ø 22 mm
tipul capului comutatorului cu came	Cu ramă Ø 29 mm, plastic cu finisaj metalic
tip de operator	Negru maner, lungime = 35 mm
blocare cu lacat pentru maner rotativ	Fara
prezentarea legendei	Cu metalic legenda

Suplimentare

durabilitate mecanica	1000000 cic
CAD latime globala	29 mm
CAD inaltime globala	38 mm
CAD adancime globala	77 mm
lungime	35 mm
greutate produs	0,042 kg
Cod compatibilitate	KBA

Mediu

tratament protector	TC
temperatura ambientala de functionare	-25...55 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...70 °C
rezistenta la socuri	30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
rezistenta la vibratii	5 gn (f = 10...150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
grad de protectie IP	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,700 cm
Latime prima forma de impachetare	5,500 cm

Lungime prima forma de impachetare	9,000 cm
Greutate colet(Lbs)	48,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	60
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,220 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale și ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fără plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

Use Longer

 Prelungire durata de viață	
Reparare	Nu

Use Again

 Reambalare și refabricare	
Preluare la sfârșitul duratei de viață	Da

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony K Cam switches

Complete range from
10 A to 150 A

Configure your own
cam switch – with
online configurator

CE, CSA
certified, CCC
and UL listed

A cam switch can
have up to 20
contact blocks

Multiple mounting
ways to install on
panels or machines

Available as complete
products and
subassemblies



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony K Cam switches



-  Modular design combining flexibility and adaptability
-  Wide range of solutions for a majority of industrial applications
-  Simple design for easy installation
-  Wide choice of plastic and metal heads
-  Compatible with standard 16mm and 22mm diameter cutout
-  The most complete Cam Switches range available globally

Image of product / Alternate images

Alternative





