

# Fișă tehnică produs

Specificatii



Device monitoring and management, Network Management Cards, NMC3 with Environmental Monitoring, secure remote UPS monitoring and management

AP9641

## Principale

<b>gama de produse</b>	Network Management Cards
<b>Compatibilitate gama</b>	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Galaxy 3L Pro Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
<b>Tip produs sau componenta</b>	Device monitoring and management
<b>echipament furnizat</b>	Senzor de temperatură Micro-USB cable Installation manual
<b>Number of input phases</b>	1 3
<b>Standarde</b>	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 class A VCCI class A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032: class A BS EN 55032: class A

## General

<b>Variant option</b>	Environmental monitoring
-----------------------	--------------------------

## Caracteristici fizice

greutate produs	0,09 kg
latime	12,1 cm
inaltime	3,8 cm
adancime	11,4 cm

## Conformitate

certificari produs	FCC Class A AS/NZS AS/NZS 3548 (C-Tick) Clasa A FCC partea 15 clasa A GOST UK PSTI
--------------------	---

## Conditii de mediu

Umiditate relativa de depozitare	0...95 %
Umiditate relativa	0...95 %
temperatura ambietala pentru depozitare	-15...65 °C
temperatura ambientala de functionare	-5...45 °C
altitudinea de depozitare	0...15240 m
altitudine de functionare	0...10000 ft

## Management & comunicatii

tip de retea de comunicatie	10/100/1000BASE-T
Autentificare	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Port protocol de comunicatie	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Bootstrap Protocol) TCP/IP

## Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,200 cm
Latime prima forma de impachetare	16,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	24,000 cm
Greutate colet(Lbs)	405,000 g

## Garanție contractuală

Garantie (in luni)	24
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	123 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	119 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Raport de mediu	<a href="#">Profilul ambiental al produsului</a>

### **Use Better**

#### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Directiva RoHS a UE	<a href="#">Conform</a>
Regulamentul REACH	<a href="#">Referința nu conține SVHC peste prag</a>


### **Use Longer**

#### **Prelungire durata de viata**

Reparare	Nu
----------	----

### **Use Again**

#### **Reambalare si refabricare**

Potentialul de reciclabilitate, in %	95
Profil circularitate	<a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>
Baterie detasabila	Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

## Network Management Cards

### Benefits



#### Monitoring and alarming

Stay informed with real-time monitoring and instant alerts to quickly address issues before they impact operations.



#### Preventative management

Proactively manage systems to prevent failures and reduce downtime through early detection and action.



#### Ongoing security compliance

Ensure continuous adherence to security standards and protocols to protect against evolving threats.



Image of product / Alternate images

Alternative

---

