

Fișă tehnică produs

Specificatii



Cofret Mureva, pentru Prize Electrice, 236 X 460 mm, 8 Module, 4 deschideri

13179

Principale

Gama	Mureva
nume produs	Mureva Enclosure
Tip produs sau componenta	Weatherproof enclosure
Tip dulap	Enclosure for power outlet
descriere placa de montare	Fara placa de montaj

Suplimentare

montare dulap	Suprafata
Numar de pasi de 9mm pe rand	16
numarul de module de 18 mm pe rand	8
numarul total de module de 18 mm	8
numar de randuri orizontale	1
clasa de izolatie electrica	Izolatie dubla Clasa II
numarul de deschideri ale interfetei	4
numar de placi	1 pentru butoane de comandă 4 pentru priză de forță 65 x 85
echipament furnizat	2 wiring strap 1 plate for push-button control 4 plate for 65 x 85 power outlet
Tip capac frontal	Transparent
puterea disipata in W	15 W
[In] calibru	63 A
Tip sina	DIN
numar de predecupari PG ISO	7
descriere optiuni de blocare	Inciutoare cu cheie optionala
material carcasa	Carcasa self-extinguishing polymer
greutate produs	2 kg
dimensiune baza	90 x 100 mm
latime	236 mm
inaltime	460 mm
adancime	160 mm
adancime interioara	91 mm

Culoare	Usa:verde transparent Cofret:gri deschis (RAL 7035)
---------	--

Mediu

standarde	IEC 60670-1 IEC 60670-24 EN 62262 EN 50262 IEC 60695-2-1
rezistenta la foc	650 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
grad de protectie IP	IP65 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK	IK09 conformitate cu EN 50102
Caracteristici de mediu (UV)	Rezistent UV class 3 conformitate cu ISO 4582:2010 Ultraviolet degradation test conformitate cu ISO 4892-2:2013
categorie de supratensiune	II
temperatura ambientala de functionare	-25...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	17,4 cm
Latime prima forma de impachetare	26,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	47,3 cm
Greutate colet(Lbs)	1,96 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	42
Inaltime a doua forma de impachetare	117,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	96,924 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon totala pe durata de viata	11 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de fabricație [A1–A3]	9 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de distribuție [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de instalare [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de utilizare [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Amprenta de carbon a fazei de sfârșit de viață [C1–C4]	2 kg CO2 eq.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare

Procentul mediu de continut de plastic reciclat	25 %
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Numar SCIP	5036b720-908f-495f-9f9e-e215274e05b0
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referinta nu contine SVHC peste prag
Statut de indemn de halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Use Longer

Prelungire durata de viata

Reparare	Nu
----------	----

Use Again

Reambalare si refabricare

Potentialul de reciclabilitate, in %	86
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Image of product in real life situation

