

Fișă tehnică produs

Specificatii



Acti9 - Separator cu fuzibil STI - 2P - 25 A - Pentru siguranta 10.3 x 38 mm

A9N15651

Principale

Gama	Acti 9
nume produs	Acti9 STI
Tip produs sau componenta	Fuse-disconnector
nume scurt al dispozitivului	STI
descriere poli	2P

Suplimentare

[In] curent nominal	2 A
	4 A
	6 A
	10 A
	16 A
	20 A
	25 A
curba siguranta	AM
	GG
dimensiune siguranta fuzibila	10.3 x 38 mm
[Ue] tensiune nominala	500 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie	500 V c.a. 50/60 Hz
mod de montare	Clipsabil
suport de montare	Sina DIN
Numar de pasi de 9mm pe rand	4
inaltime	81 mm
latime	36 mm
adancime	75 mm
culoare	Alb
conexiuni - borne	Borne cu surub1 cablu(ri) 0,75...10 mm² rigid
	Borne cu surub1 cablu(ri) 0,5...6 mm² flexibil
	Borne cu surub2 cablu(ri) 0,75...4 mm² rigid
	Borne cu surub2 cablu(ri) 0,5...6 mm² flexibil
lungimea de dezizolare a cablului	12 mm
cuplu de strangere	2 N.m

Mediu

standarde	IEC 60269-1/2
	IEC EN 60947-3
grad de protectie IP	IP20

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de poluare	3
temperatura ambientală de funcționare	-20...60 °C
temperatura ambientală pentru depozitare	-40...80 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Înălțime prima forma de impachetare	7,500 cm
Latime prima forma de impachetare	3,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	109,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	6
Înălțime a doua forma de impachetare	2,750 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	20,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	703,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	72
Înălțime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,944 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	58250416-ad9e-49ce-8d91-cdef0ea3a401
Regulamentul REACH	Declaratia REACH

Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi