

Canalis - Lungime Dreapta - 63 A -
4 Trape Derivative



KNT63ED4204

Principale

gama de produse	Canalis
nume produs	KN
Tip produs sau componenta	Lungime in linie dreapta
aplicatie a dispozitivului	Low power distribution
[Ie] curent nominal de utilizare	63 A la 35 °C
polaritate canal de bara colectoare	3L + N + PE 3L + PEN
numarul de puncte de prindere	4
lungime	2 m

Suplimentare

[Ue] tensiune nominala	230...500 V
frecventa retea electrica	50/60 Hz
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls	6 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	500 V
[Icw] curent nominal admisibil de scurta durata	1,4 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf	11 kA
conexiune electrica	Lubricated sliding contact
camp magnetic radiat	0,063 μT
limita de stres termic	1980 kA².s
THDI	0...15 % 63 A 15...33 % 50 A 33...100 % 40 A
cadere de tensiune maxima	<0,178 V 1 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,169 V 0,9 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,155 V 0,8 la 50 Hz with 1A for 100 m long <0,140 V 0,7 la 50 Hz with 1A for 100 m long
mod de montare	Cu suruburi
pozitie neutrului	Up
numarul circuitelor	1
tip de control	Comunicare
standarde	IEC 61439-6
latime	92 mm
adancime	27,5 mm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

culoare	Alb (RAL 9001)
greutate produs	4,1 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP55 conforming to SR EN 60529
grad de protectie IK	IK08 conforming to IEC 62262
temperatura ambientala de utilizare	0...35 °C (100 % of In) 35...40 °C (97 % of In) 40...45 °C (94 % of In) 45...50 °C (91 % of In) 50...55 °C (87 % of In)

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	10,0 cm
Latime prima forma de impachetare	3,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	210,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	4,2 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	4
Inaltime a doua forma de impachetare	11,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	16,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	214,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	16,8 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare	48
Inaltime a treia forma de impachetare	45,4 cm
Latime a treia forma de impachetare	68,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	220,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	221,6 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

 Amprenta de mediu	
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
 Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conform
Performanta continutului de halogen	Produs fara halogen
Use Again	
 Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Preluare la sfarsitul duratei de viata	No
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi