

# Fișă tehnică produs

Specificatii



## Shunt release (MX), TeSys Deca frame 2, 24V AC 50Hz

GVAS025

### Principale

Gama	TeSys TeSys Deca
Tip produs sau componenta	Bobina de declansare la alimentare cu tensiune
nume scurt al dispozitivului	GVAS
tensiune circuit de comanda	24 V c.a. 50 Hz

### Suplimentare

Compatibilitate gama	TeSys GV2ME TeSys GV2LE TeSys GV2L TeSys GV2P TeSys GV3L TeSys GV3P TeSys Deca
limite de tensiune circuit de comanda	0,7...1,1 Un
[Ui] tensiune nominala de izolatie	690 V c.a. conformitate cu IEC 60947-1 600 V c.a. conformitate cu UL 60947-4-1 600 V c.a. conformitate cu CSA C22.2 No 60947-4-1
tensiune de declansare a pragului	0,75...0,2 Un
consum de energie conectare in VA	14 VA c.a.
varf de putere in W	10,5 W
consum de energie mentinere in VA	5 VA c.a.
consum de energie mentinere in W	1,6 W
timp de functionare	10...15 ms conformitate cu IEC 60947-1
factor de sarcina	100 %
conexiuni - borne	borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm <sup>2</sup> solid borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm <sup>2</sup> solid borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flexibil fara borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...2,5 mm <sup>2</sup> flexibil fara borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flexibil cu borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> flexibil cu
cuplu de strangere	< 1.4 N.m pornit borne cu surub
durabilitate mecanica	10000 cic cu GV3P și GV3L 30000 cic cu GV2ME și GV2P
Cantitate pe set	Set de 10
inaltime	89 mm
latime	18 mm
adancime	66 mm

---

greutate produs	0,105 kg
-----------------	----------

---

culoare	Gri inchis
---------	------------

---

## Unitati de ambalare

---

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
---	-----

---

Număr de produse în pachet	1
----------------------------	---

---

Inaltime prima forma de impachetare	8,3 cm
-------------------------------------	--------

---

Latime prima forma de impachetare	9,0 cm
-----------------------------------	--------

---

Lungime prima forma de impachetare	3,5 cm
------------------------------------	--------

---

Greutate colet(Lbs)	116,0 g
---------------------	---------

---

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S01
--	-----

---

Numar unitati in a doua forma de impachetare	16
--	----

---

Inaltime a doua forma de impachetare	15,0 cm
--------------------------------------	---------

---

Latime a doua forma de impachetare	15,0 cm
------------------------------------	---------

---

Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
-------------------------------------	---------

---

Greutate a doua forma de impachetare	2,044 kg
--------------------------------------	----------

---

## Garanție contractuală

---

Garantie (in luni)	18
--------------------	----

---

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

### **Amprenta de mediu**

Raport de mediu

[Profilul ambiental al produsului](#)

## Use Better

### **Materiale si ambalare**

Pachet cu carton reciclabil

Da

Ambalaj fara plastic

Da

Directiva RoHS a UE

[Conform](#)

Regulamentul REACH

[Referinta nu contine SVHC peste prag](#)

## Use Longer

### **Prelungire durata de viata**

Reparare

Nu

## Use Again

### **Reambalare si refabricare**

Profil circularitate

[Informatii privind sfarsitul duratei de viata](#)

Preluare la sfarsitul duratei de viata

No

Eticheta WEEE



În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

