

Fișă tehnică produs

Specificatii



Adaptor De Blocare Cu Lacat Comutator Amovibil - Pt. Ns80 - 630

29370

Principale

Compatibilitate gama	Compact ComPact NSXm Compact ComPact NSX100 Compact ComPact NSX160 Compact ComPact NSX250 Compact ComPact NSX400 Compact ComPact NSX630 EasyPact EasyPact CVS100 EasyPact EasyPact CVS160 EasyPact EasyPact CVS250 PowerPact PowerPact B TeSys TeSys GV4 TeSys TeSys BV4 Compact Compact NSX100 DC Compact Compact NSX160 DC Compact Compact NSX250 DC Compact Compact NSF250 Compact Compact NSJ400 Compact Compact NSJ600 Compact Compact NSX500 Compact Compact NB400 Compact Compact NB600
----------------------	--

Tip produs sau componenta	Dispozitiv de blocare cu lacat
nume scurt al dispozitivului	inchidere pentru 1 pana la 3 lacate

Suplimentare

tip de accesorii / piese separate	Accesoriiincuietori
mod de montare	Amovibil
destinatie incuietoare cu cheie	Comutare
numar de incuietori	3
pozitie de blocare cheie	In fata
descriere optiuni de blocare	Incuietoare numai dezactivata Intre 1 si 3 lacate Amovibil

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,000 cm
Latime prima forma de impachetare	10,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,000 cm
Greutate colet(Lbs)	42,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03

Numar unitati in a doua forma de impachetare	40
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,086 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	320
Inaltime a treia forma de impachetare	50,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	28,688 kg

Garanție contractuală

Garantie (in luni)	18
--------------------	----


Environmental Data

Schneider Electric își propune să atingă nivelul Net Zero până în 2050 prin parteneriate la nivelul lanțului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus și circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viață a produselor și reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluăm sustenabilitatea produselor >](#)

Use Better

 Materiale și ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fără plastic	Nu
Directiva RoHS a UE	Conform
Regulamentul REACH	Referința nu conține SVHC peste prag

Use Longer

 Prelungire durată de viață	
Reparare	Nu

Use Again

 Reambalare și refabricare	
Preluare la sfârșitul duratei de viață	Da

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



ComPacT NSX

Technical Benefits

- Nominal current: 16 to 630 A and 9 breaking capacities for the 2 sizes of circuit breakers
- 1, 2, 3, and 4 pole versions available
- Large range of electronic and thermal-magnetic protections
- Plug and ready wiring system and communicating accessories
- Integrated earth leakage protection via MicroLogic Vigi (earth leakage circuit breaker - ELCB)
- Advanced trip unit with integrated power metering: I, U, P, E, THD, f, CosPhi

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

ComPacT NSX Moulded Case Circuit Breaker



Protection begins with prevention

Designed to prevent an electrical fire through integrated earth leakage protection with preventive maintenance thanks to its Everlink power connections.



Maximize power availability

By providing corrective, preventive, and predictive maintenance for asset management thanks to our advanced MicroLogic trip units.



Connectivity

Designed to connect to EcoStruxure Power, an IoT-connected architecture for improving every aspect of your power distribution system.

