



## Contact Auxiliar Tesys - 1 No + 1 No (Defect)

GVAD1010

### Principale

|                              |                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gama                         | TeSys<br>TeSys Deca                                     |
| nume scurt al dispozitivului | GVAD                                                    |
| Tip produs sau componenta    | Bloc de contacte auxiliar                               |
| Compatibilitate produs       | GV2L<br>GV2P<br>GV2RT<br>GV3L<br>GV2LE<br>GV3P<br>GV2ME |
| locul de montare             | Partea stanga                                           |
| operare contacte auxiliare   | Semnal de defect 1 NO                                   |
| compozitie contact pol       | 2 NO                                                    |

### Suplimentare

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ui] tensiune nominala de izolatie            | 690 V conformitate cu IEC 60947-1<br>300 V conformitate cu UL 60947-1<br>300 V conformitate cu CSA C22.2 No 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Ue] tensiune nominala de functionare         | 48...690 V c.a.<br>24...240 V c.c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ith] curent termic conventional in aer liber | 6 A<br>2,5 A for semnalizare defectiuni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| durabilitate mecanica                         | 100000 cic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| curentul minim de comutare                    | 5 mA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tensiunea minima de comutare                  | 17 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| tip de protectie                              | Întreruptor automat GB2CB...<br>GG fuse 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| putere nominala de functionare in VA          | 300 VA la 48 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic<br>414 VA la 690 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic<br>500 VA la 110...127 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic<br>500 VA la 500 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic<br>650 VA la 440 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic<br>720 VA la 230...240 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic<br>850 VA la 380...415 V AC-15 - durabilitatea electrică: 100000 cic<br>36 VA la 24 V AC-14 - durabilitatea electrică: 1000 cic<br>48 VA la 48 V AC-14 - durabilitatea electrică: 1000 cic<br>72 VA la 110...127 V AC-14 - durabilitatea electrică: 1000 cic |

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| putere nominala de functionare in W | 120 W la 240 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic<br>140 W la 110 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic<br>140 W la 24 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic<br>180 W la 60 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic<br>240 W la 48 V DC-13 - durabilitatea electrică: 100000 cic<br>15 W la 48 V DC-13 - durabilitatea electrică: 1000 cic<br>24 W la 24 V DC-13 - durabilitatea electrică: 1000 cic<br>9 W la 60 V DC-13 - durabilitatea electrică: 1000 cic |
| cuplu de strangere                  | 1,4 N.m - pornit borne cu surub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| inaltime                            | 89 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| latime                              | 9,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| adancime                            | 66 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| greutate produs                     | 0,055 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| culoare                             | Gri inchis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Mediu

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| caracteristica de mediu | Mediu normal |
| certificari produs      | UKCA         |

## Unitati de ambalare

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 1,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 6,500 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 8,700 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 42,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 9,500 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 10,000 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 15,000 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 470,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S02       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 60        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 15,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 3,100 kg  |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

| Amprenta de mediu               |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) | 1                                                |
| Raport de mediu                 | <a href="#">Profilul ambiental al produsului</a> |

Use Better

| Materiale si ambalare             |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Pachet cu carton reciclabil       | Da                               |
| Ambalaj fara plastic              | Nu                               |
| <a href="#">Directiva RoHS UE</a> | Conform                          |
| Regulamentul REACH                | <a href="#">Declaratia REACH</a> |

Use Again

| Reambalare si refabricare              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil circularitate                   | <a href="#">Informatii privind sfarsitul duratei de viata</a>                                                                                                                                                                              |
| Preluare la sfarsitul duratei de viata | No                                                                                                                                                                                                                                         |
| DEEE                                   |  Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi |

Technical Illustration

Assembly's dimensions

