

Fișă tehnică produs

Specificatii



Kit cablu de alimentare (6 ea), Blocare, C19 la C20, 0,6 m

AP8712S

Prezentare generala

Prezentare	Eliberați spațiu și securizați cordonalele de alimentare între unitățile PDU montate în rack și echipamentul IT atașat cu această metodă de prindere a cablului exclusivă, ușor de utilizat. În timp ce aceste cabluri vor putea fi conectate în orice priză standard IEC sau intrare; funcția „blocare” este activată numai când se utilizează cu rack-urile PDU APC din seria AP8000 sau cu echipament IT cu prize de blocare încorporate. Acești conectori de blocare reduc posibilitatea deconectării accidentale a cordonalelor de alimentare și de cădere a sarcinilor.
------------	---

Termen de livrare	De obicei în stoc
-------------------	-------------------

Principale

Tip produs sau componenta	Power cord
Input Connection Type	IEC 60320 C20
lungime cablu	0,6 m
numar de cabluri	6

Caracteristici fizice

culoare	Negru
inaltime	30 cm
latime	6 cm
adancime	6,5 cm
greutate produs	1,12 kg
Mounting preference	No preference
mod de montare	Not rack-mountable

Intrare

Max line current	16 A
Input current limits	16 A

Iesire

Consum maxim de curent	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C19
Lungime cablu	0,6 m

Conformitate

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

certificari produs	CCC CSA PSE listat de UL VDE
--------------------	--

Conditii de mediu

temperatura ambientala de functionare	0...75 °C
Umiditate relativa	20...80 %
altitudine de functionare	0...10000 ft
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...75 °C
Umiditate relativa de depozitare	20...80 %
altitudinea de depozitare	0...15240 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	30 cm
Latime prima forma de impachetare	6 cm
Lungime prima forma de impachetare	6,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,12 kg
SCC14	10731304279683

Garanție contractuală

Garantie	2 ani reparații sau înlocuire
----------	-------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	352
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Nu
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conform
Numar SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Performanta continutului de halogen	Produsul contine halogen peste praguri

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Yes
DEEE	 Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi